

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 1 av 14

## SIKKERHETSDATABLAD

### AVSNITT 1

#### IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

#### 1.1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

**Produktnavn:** MOBILCUT 320-NEW  
**Produktbeskrivelse:** Syntetiske baseoljer og tilsetninger  
**Produktkoder:** 2015703010U0, 662684-60  
**UFI:** UG70-50KH-J00U-D5R6

#### 1.2. BRUK AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

**Viktigste (tiltenkte) bruksområder:** Vannblandbar skjærevæske

**Bruk som frarådes:** Dette produktet anbefales ikke for annen bruk i industri, av yrkesbrukere eller forbrukere, enn de som er angitt over.

#### 1.3. IDENTIFIKASJON AV SELSKAP/FORETAK

**Leverandør:** ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERPEN .  
Belgia

|                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknisk informasjon:</b>                       | (NO) 800 36 926                                                        |
| <b>Generell leverandørkontaktinformasjon:</b>     | (NO) 800 36 926                                                        |
| <b>Internettadresse for sikkerhetsdatablader:</b> | <a href="http://www.msds.exxonmobil.com">www.msds.exxonmobil.com</a>   |
| <b>E-post ang. sikkerhetsdatablader:</b>          | <a href="mailto:sdsnorden@exxonmobil.com">sdsnorden@exxonmobil.com</a> |
| <b>Leverandør / Registrant:</b>                   | (BE) +32 3 790 3111                                                    |

#### 1.4. NØDNUMMER

**Nødtelefon:** (NO) (+47) 21 93 06 78 (CHEMTREC (ekstern rådgiver))  
**Giftinformasjonen:** (NO) (+47) 22 59 13 00

### AVSNITT 2

#### FAREIDENTIFIKASJON

#### 2.1. KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER BLANDINGEN

##### Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Irriterende for huden (Kategori 2), H315: Irriterer huden.

Sensibiliserende ved hudkontakt (Kategori 1), H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Alvorlig øyeskade (Kategori 1), H318: Gir alvorlig øyeskade.

#### 2.2. MERKING

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 2 av 14

---

## Merking i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

### Piktogrammer:



**Signalord:** Fare.

### Faresetninger:

Helse:

- H315: Irriterer huden.
- H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H318: Gir alvorlig øyeskade.

### Sikkerhetssetninger:

Forebygging:

- P261: Unngå innånding av tåke/damp.
- P264: Vask huden grundig etter bruk.
- P272: Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
- P280: Benytt vernehansker og øyevern/ansiktsvern.

Svar:

- P302 + P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
- P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
- P333 + P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
- P362 + P364: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Avhending:

- P501: Innhold og beholder leveres inn i samsvar med lokale forskrifter.

**Inneholder:** 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on; 2-AMINOETANOL; Disykloheksylamin; poly(oksi-1,2-etandiyl), alfa-fenyl-w-hydroksi-, fosfat

## 2.3. ANDRE FARER

### Fysiske / kjemiske farer:

Ingen signifikante farer.

### Helsefarer:

Injeksjon under huden ved høyt trykk kan gi alvorlige skader. Dette produktet kan brukes i visse applikasjoner hvor dåkedannelse kan forekomme. Overeksponering for væske eller tåke kan medføre hud- og øyeirritasjon. I tillegg kan overeksponering for tåke gi luftveisirritasjon og -skade og forverre eksisterende emfysem eller

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
 Revisjonsdato: 20 des 2022  
 Revisjonsnummer: 3.00  
 Side 3 av 14

astma. Kan være irriterende for nese, svelg og lunger.

#### Miljøfarer:

Ingen signifikante farer. Produktet møter ikke kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til REACH vedlegg XIII.

#### Hormonforstyrrende egenskaper:

Inneholder ingen stoffer som er kjent å ha hormonforstyrrende egenskaper.

### AVSNITT 3

### SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

**3.1. STOFFER** Ikke relevant. Dette materialet er definert som en blanding.

#### 3.2. BLANDINGER

Dette materialet er definert som en blanding .

#### Rapporterbare, farlige stoffer som oppfyller klassifiseringskriteriene og/eller har en administrative norm

| Navn                       | CAS#      | EC-nr.    | REACH-reg.#      | Kons.*         | GHS/CLP-klass.                                                                                                                                                   | Spesifikke kons.-grenser, M-faktorer og ATEer        |
|----------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | 2634-33-5 | 220-120-9 | 01-2120761540-60 | 0.025 - < 0.1% | Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 2 H411, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318                            | Skin Sens. 1A H317 .05% ≤ C ≤ 100%                   |
| 1H-BENZOTRIAZOL (1,2,3)    | 95-14-7   | 202-394-1 | 01-2119979079-20 | < 1%           | [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 2 H411, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319                                                                             | -                                                    |
| Disykloheksylamin          | 101-83-7  | 202-980-7 | 01-2119493354-33 | 1 - < 2%       | Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1), Skin Corr. 1B H314                                 | -                                                    |
| etanol, 2,2,2-nitritris-   | 102-71-6  | 203-049-8 | 01-2119486482-31 | 10 - < 20%     | Tiltaks- og grenseverdier                                                                                                                                        | -                                                    |
| 2-AMINOETANOL              | 141-43-5  | 205-483-3 | 01-2119486455-28 | 1 - < 5%       | [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 3 H412, [Flam. Liq. 4 H227], Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335, Skin Corr. 1B H314 | STOT SE 3 H335 5% ≤ C ≤ 100% ATE (ORAL) = 1089 MG/KG |

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW

Revisjonsdato: 20 des 2022

Revisjonsnummer: 3.00

Side 4 av 14

|                                                        |            |           |                  |            |                                     |   |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------------------------|---|
| Poly(etylenoksid)                                      | 25322-68-3 |           | NE               | 10 - < 20% | Tiltaks- og grenseverdier           | - |
| poly(oksi-1,2-etandiy), alfa-fenyl-w-hydroksi-, fosfat | 39464-70-5 | 609-691-9 | 01-2120771013-65 | 1 - < 5%   | Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318 | - |

Merknad: Eventuell klassifisering i klammer er en GHS-byggestein som ikke ble tatt inn av EU i CLP-forskriften (Nr. 1272/2008) og gjelder derfor ikke i EU eller i land utenfor EU som har innført CLP-forskriften. Den vises kun for informasjon.

Merknad: Se databladets avsnitt 16 for fullstendige faresetninger. Se avsnitt 11 og 12 for eventuell ytterligere informasjon om testdata, brobyggingspriset etc. som kan ha betydning for klassifiseringen.

## AVSNITT 4 FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK

#### INNÅNDING

Flytt vedkommende bort fra eksponeringskilden. Hjelpepersonell bør unngå eksponering. Bruk egnet åndedrettsvern om nødvendig. Tilkall straks lege ved irritasjon i åndedretsorganene, svimmelhet, kvalme eller bevisstløshet. Gi kunstig åndedrett ved åndedrettsstans. Bruk evt. mekanisk utstyr eller munn-til-munn-metoden.

#### KONTAKT MED HUDEN

Vask eksponerte områder med såpe og vann. Fjern tilsølt tøy og vask det før ny bruk. Hvis produktet blir injisert i eller under huden, eller andre deler av kroppen, må, uavhengig av skadens omfang eller utseende, den skadede straks undersøkes av lege som et kirurgisk tilfelle. Selv om de første symptomene etter høytrykksinjeksjon kan være minimale eller fraværende, kan rask kirurgisk behandling sørge for at de endelige skadene reduseres betraktelig.

#### KONTAKT MED ØYNENE

Skyll grundig med vann i minst 15 minutter. Tilkall medisinsk hjelp. Dersom medisinsk hjelp ikke er umiddelbart tilgjengelig skyll i ytterligere 15 minutter.

#### SVELGING

Førstehjelp er vanligvis ikke nødvendig. Søk legehjelp ved ubehag.

### 4.2. VIKTIGSTE AKUTTE OG FORSINKEDE SYMPTOMER OG VIRKNINGER

Smerter i øynene, rødhet, tårer, hovne øyelokk, kløe. Kløe, smerter, rød og hoven hud. Lokal nekrose som viser seg ved forsinkede smerter og vevsskader noen timer etter injeksjonen. Kløe og utslett fra allergisk hudreaksjon.

### 4.3. EVENTUELT BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG LEGEHJELP OG SPESIELL BEHANDLING

Eksisterende lidelser som kan forverres ved eksponering innbefatter emfysem og astma.

## AVSNITT 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. SLUKKEMIDLER

**Egnede slukkemidler:** Bruk vanntåke, skum, pulver eller karbondioksid (CO<sub>2</sub>) for å slukke flammer.

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 5 av 14

**Uegnede slukkemidler:** Direkte vannstråle.

## 5.2. SPESIELLE FARER TILKNYTTET STOFFET ELLER BLANDINGEN

**Farlige forbrenningsprodukter:** ufullstendige forbrenningsprodukter, Nitrogenoksider, Karbonoksider, Fosforoksider, Røyk, Damp

## 5.3. RÅD TIL BRANNMANNSKAPER

**Brannslukningsinstruksjoner:** Evakuer området. Unngå at avrenning fra slukkemidler eller spyling når elver, bekker, kloakk eller drikkevannsforsyning. Brannmannskap må bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og selvforsynt pusteapparat i lukkede rom. Bruk vandusj for å holde eksponerte beholdere nedkjølt og for å beskytte personell.

**Uvanlige brannfarer:** Tåker under trykk kan danne en brannfarlig blanding. Farlig produkt. Brannpersonell bør vurdere å bruke verneutstyr som beskrevet i seksjon 8.

## BRANNFAREEGENSKAPER

**Flammepunkt [Metode]:** >100 °C (212 F) [EN/ISO 2592]

**Øvre / nedre eksplosjonsgrense (ca. vol.% i luft):** ØEG: Ingen data tilgjengelig      NEG: Ingen data tilgjengelig

**Selvantennelsestemperatur:** Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 6

## TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. PERSONLIGE FORHOLDSREGLER, VERNEUTSTYR OG NØDPROSEDYRER

#### VARSLINGSRUTINER

Varsle brannvesenet på telefon 110 samt andre relevante myndigheter ved spill eller utilsiktet utslipp, i henhold til gjeldende regler.

#### VERNETILTAK

Unngå kontakt med produktsøl. Advar eller evakuer personer i nærheten og på lesiden om nødvendig, basert på produktets giftighet eller brannfare. Se avsnitt 5 for brannslukningsinformasjon. Se avsnitt 2 "Fareidentifikasjon" for informasjon om de viktigste farene. Se avsnitt 4 for informasjon om førstehjelpstiltak. Se avsnitt 8 for minimumskrav til personlig verneutstyr. Ekstra vernetiltak kan være påkrevet avhengig av de spesifikke forhold og/eller ekspertvurderinger fra innsattpersonellet.

For beredskapspersonell: Åndedrettsvern: Åndedrettsvern vil være nødvendig bare i spesielle tilfeller som f.eks. ved tåkedannelse. Det kan brukes halv eller hel pustemaske med filter for støv/organiske damper eller selvstendig pusteutstyr (SCBA) avhengig av størrelsen på utslippet og potensiell eksponeringsgrad. Hvis eksponeringen ikke kan karakteriseres fullstendig eller oksygenfattig atmosfære er mulig eller forventet, anbefales selvstendig pusteutstyr (SCBA). Det anbefales arbeidshansker som er motstandsdyktige mot hydrokarboner. Hansker av polyvinylacetat (PVA) er ikke vannbestandige og egner seg ikke i nødsituasjoner. Vernebriller er anbefalt dersom sprut eller kontakt med øynene er mulig. Små utslipp: normale antistatiske arbeidsklær er vanligvis tilstrekkelig. Store utslipp: anbefaler heldrakt av kjemisk motstandsdyktig, antistatisk stoff.

### 6.2. MILJØMESSIGE FORHOLDSREGLER

Store utslipp: Grav grøfter foran utslippet for senere oppsamling og avhending. Hindre produktet i å nå avløp, vannkilder eller lavtliggende områder.

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 6 av 14

### 6.3. METODER OG UTSTYR FOR AVGRENSING OG OPPRENSKING

**Utslipp på land:** Steng kilden på en sikker og kontrollert måte. Fjern søl med absorberende materiale og/eller mekanisk utstyr som lenser, pumper eller lignende.

**Utslipp til vann:** Steng kilden på en sikker og kontrollert måte. Materialet vil synke. Dette produktet emulgerer, dispergerer eller er blandbart med vann. Fjern produktet med mekanisk utstyr så godt det lar seg gjøre.

Anbefalingene etter utslipp til vann og land er basert på det mest sannsynlige utslippsscenariet for dette produktet. Imidlertid kan geografiske forhold, vind, temperatur samt (ved utslipp til vann) retning og hastighet til bølger og strøm i stor grad ha betydning for hvilke tiltak som bør iverksettes. Derfor bør lokal ekspertise konsulteres. Merk: Lokale lover og regler kan foreskrive eller begrense visse tiltak.

### 6.4. REFERANSER TIL ANDRE AVSNITT

Se avsnitt 8 og 13.

## AVSNITT 7 HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. HÅNDTERING

Unngå innånding av tåke eller damp. Unngå hudkontakt. Unngå kontakt med øynene. Hindre mindre søl og lekkasjer for å unngå sklifare. Små metallpartikler fra bearbeidingen kan forårsake kutt i huden og øke faren for eksem.

**Statisk akkumulator:** Dette produktet akkumulerer ikke statisk elektrisitet.

### 7.2. LAGRING

Produktet må ikke fryse. Må ikke lagres i åpne eller umerkede beholdere.

**Lagringstemperatur:** 5 °C (41 F) - 40 °C (104 F)

### 7.3. SÆRLIG(E) BRUKSOMRÅDE(R)

Avsnitt 1 gir informasjon om bruk av stoffet/stoffblandingen. Ingen industri- eller sektorspesifikk veiledning tilgjengelig.

## AVSNITT 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1. GRENSEVERDIER FOR EKSPONERING

#### EKSPONERINGSGRENSER

**Eksponeringsgrenser (Merk: Eksponeringsgrenser skal ikke adderes)**

| Navn på substans          | Form     | Tiltaks- og grenseverdier |                       |       | Merknad | Kilde            |
|---------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-------|---------|------------------|
| 2-AMINOETANOL             |          | 8(t) snitt                | 2.5 mg/m <sup>3</sup> | 1 ppm | Hud     | Arbeids-tilsynet |
| 2-AMINOETANOL             |          | 15 min                    | 6 ppm                 |       |         | ACGIH            |
| 2-AMINOETANOL             |          | 8(t) snitt                | 3 ppm                 |       |         | ACGIH            |
| etanol, 2,2,2-nitrlotris- |          | 8(t) snitt                | 5 mg/m <sup>3</sup>   |       |         | Arbeids-tilsynet |
| etanol, 2,2,2-nitrlotris- |          | 8(t) snitt                | 5 mg/m <sup>3</sup>   |       |         | ACGIH            |
| Poly(etylenoksid)         | Aerosol. | 8(t) snitt                | 10 mg/m <sup>3</sup>  |       |         | OARS WEEL        |

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 7 av 14

---

Arbeidstilsynet; Tiltaks- og grenseverdier; Arbeidsdepartementet

Merknad: Informasjon om anbefalte overvåkningsprosedyrer kan fås fra følgende instanser:

Arbeidstilsynet (Publikasjonen "Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren", best.nr. 450)

## 8.2. EKSPONERINGSKONTROLL

### TEKNISKE TILTAK / VENTILASJON

Graden av beskyttelse og hvilke tiltak som er nødvendige vil variere med de potensielle eksponeringsforholdene. Tiltak å vurdere omfatter:  
Øyevasker og dusjer til nødbruk.

### KONTROLL MED EKSPONERING I ARBEIDET

Valget av personlig verneutstyr vil variere med de potensielle eksponeringsforholdene som bruksområde, håndteringsrutiner, konsentrasjon og ventilasjon. Informasjonen gitt under om valg av verneutstyr til bruk ved håndtering av dette produktet, er basert på tiltenkt, normal bruk.

**Åndedrettsvern:** Hvis tekniske installasjoner ikke er i stand til å holde konsentrasjonen av luftforurensning under det nivået som regnes som sikkert for arbeidernes helse kan bruk av godkjent åndedrettsvern være nødvendig. Valg, bruk og vedlikehold av åndedrettsvern må evt. være i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Åndedrettsvern å vurdere omfatter:

Partikkelfjernende, luftrensende åndedrettsvern for støv / olje anbefales. Den europeiske standardiseringskommiteens (CEN) standarder EN 136, 140 og 405 angir åndedrettsvernsmasker og EN 149 og 143 angir filteranbefalinger.

Ved høye konsentrasjoner i atmosfæren bruk godkjent, luftforsynt åndedrettsvern med overtrykk. Luftforsynt åndedrettsvern med fluktf flaske kan være påkrevet når oksygenivået er for lavt, gass- eller dampdeteksjonsmulighetene er dårlige eller kapasiteten til luftrensesystemet kan overskrides.

**Håndvern:** All informasjon om spesifikke hansker er basert på offentlig litteratur eller hanskeprodusentens data. Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke bruksforholdene. Kontakt hanskeprodusenten for spesifikke råd om valg av hansker og gjennombruddstider for din bruk. Undersøk og evt. erstatt slitte eller ødelagte hansker. Hansketyper å vurdere for dette produktet omfatter:  
Kjemisk motstandsdyktige hansker anbefales. Bruk hansker med mansjetter dersom kontakt med underarmene er sannsynlig. Nitril, minimum 0,38 mm tykkelse eller tilsvarende beskyttende materiale med høy grad av beskyttelse i situasjoner med kontinuerlig kontakt, gjennomtrengningstid minimum 480 minutter i henhold til CEN-standardene EN 420 og EN 374.

**Øyevern:** Kjemisk resistente vernebriller og ansiktsvern anbefales.

**Hudvern:** All informasjon om spesifikk påkledning er basert på offentlig litteratur eller produsentens data. Arbeidstøy å vurdere omfatter:  
Kjemikalie-/oljeresistente klær anbefales.

**Spesifikke hygienetiltak:** Praktiser god personlig hygiene som vasking etter håndtering av produktet og før spising, drikking og/eller røyking. Vask regelmessig arbeidstøy og verneutstyr for å fjerne forurensninger. Kast

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 8 av 14

tilsølt arbeidstøy og -sko som ikke kan vaskes. Hold god orden.

## BEGRENSNING OG OVERVÅKNING AV MILJØEKSPONERINGEN

Overhold gjeldende lovpålagte grenseverdier for utslipp til luft, vann og jord. Beskytt miljøet ved å iverksette passende tiltak for å hindre eller begrense utslipp.

## AVSNITT 9

## FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

**Merk:** Fysikalske og kjemiske egenskaper er utelukkende oppgitt med hensyn på helse, miljø og sikkerhet og representerer ikke nødvendigvis produktspesifikasjonen fullt ut. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

### 9.1. ALMINNELIGE OPPLYSNINGER / VIKTIGE HELSE-, SIKKERHETS- OG MILJØOPPLYSNINGER

**Form:** Væske  
**Farge:** Gul  
**Lukt:** Karakteristisk / særegen for produkttypen  
**Luktgrense:** Ingen data tilgjengelig  
**Smeltepunkt / Frysepunkt:** Ingen data tilgjengelig / Ingen data tilgjengelig  
**Startkokepunkt / Kokepunktsintervall:** > 100 °C (212 F) [testmetode ikke tilgjengelig]  
**Brennbarhet (Fast stoff, gass):** Ikke teknisk gjennomførbart  
**Nedre og øvre grense for eksplosivitet:** ØEG: Ingen data tilgjengelig      NEG: Ingen data tilgjengelig  
**Flammepunkt [Metode]:** >100 °C (212 F) [EN/ISO 2592]  
**Selvantennelsestemperatur:** Ingen data tilgjengelig  
**Dekomponeringstemperatur:** Ingen data tilgjengelig  
**pH:** 9.5[testmetode ikke tilgjengelig]  
**Kinematisk viskositet:** [Ikke bestemt v/ 40 °C] | 65 cSt (65 mm<sup>2</sup>/s) v/ 20 °C [ISO 3104]  
**Løselighet:** Emulgerer  
**Partisjonskoeffisient (partisjonskoeffisienten for n-oktanol/vann):** Ingen data tilgjengelig  
**Damptrykk:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) v/ 20 °C [testmetode ikke tilgjengelig]  
**Relativ tetthet (v/ 20 °C):** 1.085 [EN ISO 12185]  
**Relativ damp tetthet (luft = 1):** Ingen data tilgjengelig  
**Fordampningshastighet (n-butylacetat = 1):** Ingen data tilgjengelig  
**Eksplosive egenskaper:** Ingen  
**Oksiderende egenskaper:** Ingen  
**Partikkelegenskaper**  
**Median partikkelstørrelse:** Ikke relevant

### 9.2. ANDRE OPPLYSNINGER

Ingen

#### 9.2.1. OPPLYSNINGER SOM GJELDER KLASSER FOR FYSISK FARE

Ingen data tilgjengelig

#### 9.2.2. ANDRE SIKKERHETSEGENSKAPER

Ingen data tilgjengelig



Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
 Revisjonsdato: 20 des 2022  
 Revisjonsnummer: 3.00  
 Side 9 av 14

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>AVSNITT 10</b> | <b>STABILITET OG REAKTIVITET</b> |
|-------------------|----------------------------------|

**10.1. REAKTIVITET:** Se under avsnitt nedenfor.

**10.2. KJEMISK STABILITET:** Materialet er stabilt under normale forhold.

**10.3. FARLIGE REAKSJONER:** Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

**10.4. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS:** Varme / kuldegrader. Kraftige antennelseskilder

**10.5. STOFFER SOM SKAL UNNGÅS:** Sterke oksidasjonsmidler

**10.6. FARLIGE DEKOMPONERINGSPRODUKTER:** Produktet dekomponerer ikke ved normale temperaturer.

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>AVSNITT 11</b> | <b>TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER</b> |
|-------------------|------------------------------------|

**11.1. INFORMASJON OM FAREKLASSER SOM DEFINERT I FORSKRIFT (EU) nr. 1272/2008**

| <b>Fareklasse</b>                                                              | <b>Konklusjon / Kommentarer</b>                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalering</b>                                                              |                                                                                                                                                            |
| Akutt toksisitet: Ingen endepunkter for dette stoffet.                         | Minimal giftighet. Basert på vurdering av komponentene.                                                                                                    |
| Irritasjon: Ingen endepunkter for dette stoffet.                               | Høye temperaturer eller mekanisk agitasjon kan føre til dannelse av damper, tåke eller gasser som kan være irriterende for øyne, nese, svelg eller lunger. |
| <b>Svelging</b>                                                                |                                                                                                                                                            |
| Akutt toksisitet: Ingen endepunkter for dette stoffet.                         | Minimal giftighet. Basert på vurdering av komponentene.                                                                                                    |
| <b>Hud</b>                                                                     |                                                                                                                                                            |
| Akutt toksisitet: Ingen endepunkter for dette stoffet.                         | Minimal giftighet. Basert på vurdering av komponentene.                                                                                                    |
| Etsing av huden/Irritasjon: Ingen endepunkter for dette stoffet.               | Irriterer huden. Basert på vurdering av komponentene.                                                                                                      |
| <b>Øyne</b>                                                                    |                                                                                                                                                            |
| Alvorlig øyeskade/Irritasjon: Ingen endepunkter for dette stoffet.             | Sterkt irriterende og kan skade øyevevet alvorlig. Basert på vurdering av komponentene.                                                                    |
| <b>Allergi</b>                                                                 |                                                                                                                                                            |
| Allergi i åndedrettssystemet: Ingen endepunktsdata for dette materialet.       | Forventes ikke å gi allergi i åndedrettssystemet.                                                                                                          |
| Utløsning av allergisk hudreaksjon: Ingen endepunktsdata for dette materialet. | Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Basert på vurdering av komponentene.                                                                               |
| <b>Aspirasjon:</b> Data tilgjengelig.                                          | Forventes ikke å være en aspireringsfare. Basert på de fysiske-kjemiske egenskapene til stoffet.                                                           |
| <b>Kimcellemutagenitet:</b> Ingen endepunktsdata for dette materialet.         | Forventes ikke å være et kimcellemutagen. Basert på vurdering av komponentene.                                                                             |
| <b>Kreft:</b> Ingen endepunktsdata for dette materialet.                       | Forventes ikke å forårsake kreft. Basert på vurdering av komponentene.                                                                                     |
| <b>Forplantning:</b> Ingen endepunktsdata for dette materialet.                | Ikke forventet å skade forplantningsevnen. Basert på vurdering av komponentene.                                                                            |
| <b>Melkeproduksjon:</b> Ingen endepunktsdata for dette materialet.             | Forventes ikke å skade barn som ammes.                                                                                                                     |
| <b>Spesifikk målorganstoksisitet (STOT)</b>                                    |                                                                                                                                                            |

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 10 av 14

|                                                                  |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engangseksponering: Ingen endepunktsdata for dette materialet.   | Forventes ikke å gi organskader ved engangseksponering.                                                        |
| Gjentatt eksponering: Ingen endepunktsdata for dette materialet. | Forventes ikke å gi organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Basert på vurdering av komponentene. |

## STOFFENES GIFTIGHET

| NAVN          | AKUTT TOKSISITET                         |
|---------------|------------------------------------------|
| 2-AMINOETANOL | Oral dødelighet: LD50 1089 mg/kg (rotte) |

## 11.2. OPPLYSNINGER OM ANDRE FARER

### 11.2.1 HORMONFORSTYRRENDE EGENSKAPER

Inneholder ingen stoffer som er kjent for å ha hormonforstyrrende egenskaper, som virker inn på menneskers helse.

### 11.2.2 ANDRE OPPLYSNINGER

#### Inneholder:

Alkanolaminer: Gjentatt overeksponering for alkanolaminer har forårsaket lever- og nyreskade hos forsøksdyr.

## AVSNITT 12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Den oppgitte informasjonen er basert på data for produktet, komponenter i produktet eller for lignende produkter gjennom bruk of brobyggingsprinsipper.

### 12.1. TOKSISITET

Produktet. -- Ikke forventet å være skadelig for vannlevende organismer .

### 12.2. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Ikke fastlagt.

### 12.3. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Ikke fastlagt.

### 12.4. MOBILITET I JORD

Ikke fastlagt.

### 12.5. Resultater av PBT-vurdering

Produktet møter ikke kriteriene i REACH Anneks XIII for PBT eller vPvB.

### 12.6. HORMONFORSTYRRENDE EGENSKAPER

Inneholder ingen stoffer som er kjent å ha hormonforstyrrende egenskaper som påvirker miljøet.

### 12.7. ANDRE SKADEVIRKNINGER

Ingen skadevirkninger ventet.

## AVSNITT 13 INSTRUKSER VED DISPONERING

Avhendingsanvisningene er gitt for produktet som det leveres. Avhending må skje i samsvar med gjeldende lover og

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 11 av 14

forskrifter samt produktets beskaffenhet på avhendingstidspunktet.

### 13.1. METODER FOR AVFALLSBEHANDLING

Produktet er egnet til forbrenning i et lukket, kontrollert forbrenningsanlegg for energigjenvinning eller kontrollert destruksjon i anlegg med svært høye temperaturer som hindrer dannelsen av uønskede forbrenningsprodukter.

**Europeisk avfallskode:** 12 01 10\*

**MERKNAD:** Disse kodene er tilordnet basert på den vanligste bruken av produktet uten at det nødvendigvis har blitt tatt hensyn til forurensninger som følge av faktisk bruk. Den som genererer avfallet må kjenne den faktiske prosessen som har frembrakt avfallet og dets forurensninger for å kunne tilordne riktige avfallskoder.

Dette materialet er ansett å være farlig avfall i henhold til direktiv2008/98/EU fra Europaparlamentet og rådet av 19. november 2008, om avfall og avskaffelse av bestemte direktiver, samt underlagt bestemmelsene i det direktivet, hvis ikke artikkel 20 i det direktivet gjelder.

**Advarsel for tomme beholdere:** Advarsel for tomme beholdere (der dette kommer til anvendelse): Tomme beholdere kan inneholde rester og kan være skadelige. Ikke prøv å etterfylle eller rengjøre beholdere uten riktige anvisninger. Tomme beholdere bør tømmes fullstendig og oppbevares på en sikker måte til de er tilstrekkelig overhaldt eller avhendet. Tomme beholdere bør leveres til resirkulering, gjenvinning eller avhendes hos tilstrekkelig kvalifisert og godkjent mottaker, og i samsvar med myndighetenes forskrifter. SLIKE BEHOLDERE SKAL IKKE SETTES UNDER TRYKK, SKJÆRES, SVEISES, HARLØDDES, LODDES, BORES, SLIPES ELLER UTSETTES FOR VARME, ÅPEN ILD, GNISTER, STATISK ELEKTRISITET ELLER ANDRE ANTENNINGSKILDER. DE KAN EKSPLODERE OG FØRE TIL PERSONSKADE ELLER DØD.

## AVSNITT 14

## TRANSPORTOPPLYSNINGER

**LAND (ADR/RID):** 14.1-14.6 Ikke regulert

**INLAND WATERWAYS (ADN) - Ikke relevant for Norge::** 14.1-14.6 Ikke regulert

**SJØ (IMDG):** 14.1-14.6 Ikke regulert

**SJØ (MARPOL 73/78-konvensjonen - Vedlegg II):**

14.7. Maritim transport i bulk, i henhold til IMO-instrumenter  
Ikke klassifiseringspliktig i henhold til vedlegg II

**LUFT (IATA):** 14.1-14.6 Ikke regulert

## AVSNITT 15

## REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

**RELEVANTE LOVER OG FORSKRIFTER**

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW  
Revisjonsdato: 20 des 2022  
Revisjonsnummer: 3.00  
Side 12 av 14

---

**Oppført eller unntatt fra oppføring / notifikering på følgende stofflister :** AIIC, DSL, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

## 15.1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSFORSKRIFTER OG -LOVER SPESIFIKKE FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN

### Gjeldende EU-direktiver og forordninger:

1907/2006 [... om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)... og senere oppdateringer]  
1272/2008 [... om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger ... og senere oppdateringer]

### REACH-restriksjoner på produksjon, omsetning og bruk av bestemte, farlige stoffer, blandinger og artikler (tillegg XVII):

Følgende oppføringer i vedlegg XVII kan vurderes for dette produktet: None

### Produktregistrering:

Norsk produktregistreringsnummer: PRN 634066

## 15.2. VURDERING AV KJEMIKALIESIKKERHETEN

**REACH:** En vurdering av kjemikaliesikkerheten har blitt gjennomført for ett eller flere av stoffene i dette materialet.

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>AVSNITT 16</b> | <b>ANDRE OPPLYSNINGER</b> |
|-------------------|---------------------------|

**REFERANSER:** Informasjonskilder brukt ved utarbeidelsen av dette databladet omfatter en eller flere av de følgende: Resultater fra egne eller leverandørers toksikologiske studier, CONCAWE produkt dossierer, publikasjoner fra andre bransjesammenslutninger som EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID-databasen, U.S. NTP-publikasjoner og andre relevante kilder.

### Liste over forkortelser og akronymer som kan være (men ikke nødvendigvis er) brukt i dette sikkerhetsdatabladet:

| Akronym   | Full tekst                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A       | Ikke relevant                                                                                       |
| N/D       | Ikke fastlagt                                                                                       |
| NE        | Ikke etablert                                                                                       |
| VOC       | Flyktig organisk forbindelser                                                                       |
| AIIC      | Australsk stoffliste over industrikjemikalier                                                       |
| AIHA WEEL | Miljøeksponeringsgrenser fra AGCIH, det amerikanske forbundet for industrihygiene på arbeidsplassen |
| ASTM      | ASTM International, opprinnelig kjent som American Society for Testing and Materials (ASTM)         |
| DSL       | Liste over hjemlige stoffer (Canada)                                                                |
| EINECS    | Europeisk liste over eksisterende stoffer i handelen                                                |
| ELINCS    | Europeisk liste over forhåndsmeldte kjemiske stoffer                                                |

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW

Revisjonsdato: 20 des 2022

Revisjonsnummer: 3.00

Side 13 av 14

|       |                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENCS  | Eksisterende og nye kjemiske stoffer (Japans stoffliste)                                                           |
| IECSC | Kinas stoffliste                                                                                                   |
| KECI  | Koreas stoffliste                                                                                                  |
| NDSL  | Liste over ikke-hjemlige stoffer (Canada)                                                                          |
| NZIoC | New Zealands stoffliste                                                                                            |
| PICCS | Filippinenes stoffliste                                                                                            |
| TLV   | Terskelgrenseverdi (Threshold Limit Value - ACGIH)                                                                 |
| TSCA  | Loven om giftkontroll (Toxic Substances Control Act, U.S. Inventory)                                               |
| UVCB  | Materialer av ukjent eller varierende sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologisk materiale (UVCB) |
| LC    | Dødelig konsentrasjon (Lethal Concentration)                                                                       |
| LD    | Dødelig dose (Lethal Dose)                                                                                         |
| LL    | Dødelig belastning (Lethal Loading)                                                                                |
| EC    | Effektiv konsentrasjon                                                                                             |
| EL    | Effektiv belastning (Effective Loading)                                                                            |
| NOEC  | Ingen-observerbar-effekt-konsentrasjon (No Observable Effect Concentration)                                        |
| NOELR | Ingen-observerbar-effekt-belastning (No Observable Effect Loading Rate)                                            |

#### Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] | Framgangsmåte for klassifisering |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Eye Dam. 1; H318                                                     | Beregning                        |
| Skin Irrit. 2; H315                                                  | Beregning                        |
| Skin Sens. 1; H317                                                   | Beregning                        |

#### Forklaring til H-kodene i avsnitt 3 i dette dokumentet.

[Flam. Liq. 4 H227]: Brennbar væske; Flammable Liquid, Cat 4  
 Acute Tox. 3 H301: Giftig ved svelging; Acute Tox Oral, Cat 3  
 Acute Tox. 4 H302: Farlig ved svelging; Acute Tox Oral, Cat 4  
 Acute Tox. 3 H311: Giftig ved hudkontakt; Acute Tox Dermal, Cat 3  
 Acute Tox. 4 H312: Farlig ved hudkontakt; Acute Tox Dermal, Cat 4  
 Skin Corr. 1B H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne; hudetsende/irriterende, kat. 1  
 Skin Irrit. 2 H315: Irriterer huden; hudets./irritasjon, kat.  
 Skin Sens. 1 H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon; hudallergen, kat.  
 Eye Dam. 1 H318: Gir alvorlig øyeskade; alvorlig øyeskade/irr., kat.  
 Eye Irrit. 2 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon; alvorlig øyeskade/irr., kat.  
 Acute Tox. 4 H332: Farlig ved innånding; Acute Tox Inh, Cat 4  
 STOT SE 3 H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene; målorgan, en gang, resp. irr.  
 Aquatic Acute 1 H400: Meget giftig for liv i vann; akutt miljøgift, kat.  
 [Aquatic Acute 2 H401]: Giftig for liv i vann.; Acute Env Tox, Cat 2  
 Aquatic Chronic 1 H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann; kronisk miljøgift, kat.  
 Aquatic Chronic 2 H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann; kronisk miljøgift, kat.  
 Aquatic Chronic 3 H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann; kronisk miljøgift, kat.

#### DETTE SIKKERHETSDATABLADET INNEHOLDER FØLGENDE REVISJONER:

Sammensetning: Komponenttabell for REACH : Informasjon har blitt endret.

Avsnitt 09 median partikkelstørrelse : Informasjon har blitt lagt til.

Avsnitt 09: Frysepunkt : Informasjon har blitt slettet.

Avsnitt 09: Smeltepunkt C (F) : Informasjon har blitt slettet.

Avsnitt 1: UFI : Informasjon har blitt lagt til.

Produktnavn: MOBILCUT 320-NEW

Revisjonsdato: 20 des 2022

Revisjonsnummer: 3.00

Side 14 av 14

---

Avsnitt 11 EU, Vedlegg II data om hormonforstyrrende stoff : Informasjon har blitt lagt til.

Avsnitt 12 EU, Vedlegg II data om hormonforstyrrende stoff : Informasjon har blitt lagt til.

Avsnitt 13: Europeisk avfallskode - Faremerknad : Informasjon har blitt endret.

Avsnitt 2 EU, Vedlegg II data om hormonforstyrrende stoff : Informasjon har blitt lagt til.

Avsnitt 9, smelte- og frysepunkt : Informasjon har blitt lagt til.

---

Disse opplysningene og anbefalingene var så vidt ExxonMobil tror og vet, nøyaktige og pålitelige den dagen de ble offentliggjort. Du kan kontakte ExxonMobil for å sikre deg at dokumentet er seneste utgave. Opplysningene og anbefalingene tilbys for brukerens egen vurdering. Det er brukerens ansvar å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Hvis kjøperen pakker om produktet er det brukerens ansvar å sikre at passende opplysninger om helse, sikkerhet og andre nødvendige opplysninger er med eller på emballasjen. Passende advarsler og sikkerhetsprosedyrer må gis til de som skal håndtere og bruke produktet. Det er strengt forbudt å gjøre endringer i dette dokumentet. Med unntak for det som loven krever er hel eller delvis nyutgivelse eller nyutsendelse av dette dokumentet ikke tillatt. Betegnelsen "ExxonMobil" brukes for enkelhets skyld og kan omfatte en eller flere av ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation eller andre underavdelinger som disse direkte eller indirekte har interesser i.

---

Kun for intern bruk

MHC: 0, 0, 0, 4, 4, 1

PPEC: D

DGN: 7182669XNO (1027621)

---

|                |
|----------------|
| <b>VEDLEGG</b> |
|----------------|

Vedlegg er ikke påkrevet for dette materialet.