

產品名稱： WYROL 15  
修訂日期： 29 七月 2020  
頁 1 的 12

## 安全資料表

### 部份 1 物品與廠商資料

#### 產品

產品名稱： WYROL 15  
產品描述： 基礎油及添加劑  
產品代碼： 201570204520, 661819  
特定用途： 濃縮清潔劑

#### 物品與廠商資料

製造者/供應者名稱、地址及電話：  
具體細節請聯繫 美商埃克森美孚國際有限公司  
台灣分公司  
敦化南路2號6樓  
IBM 大廈, 第1部分  
台北市 台灣

24小時健康緊急情況	00801-863-136 (8:30 am - 16:30 pm) 星期一至星期五
供應商一般聯繫	886-2-2734-6888
傳真	886-2-2734-6999

### 部份 2 危害辨識資料

根據法規指南（見SDS第15部分），本物料屬於危害性化學品。

#### 分類：

刺激皮膚： 第2級。 眼睛刺激：第2A級。 吸入性毒物：第1類。  
急性水生生物毒物：第1級。 慢性水生生物毒物：第3級。

#### 標籤：

#### 標誌：



產品名稱： WYROL 15

修訂日期： 29 七月 2020

頁 2 的 12



**警示語：** 危險

### 危害警示訊息

健康： H304：如果吞食並進入呼吸道可能致命。 H315：造成皮膚刺激 H319：造成嚴重眼睛刺激。 H361：懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。

環境： H400：對水生生物毒性非常大。 H412：對水生生物有害並具有長期持續影響。

### 防範說明：

預防： P280：穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。 P201：使用前取得說明。 P202：在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置 P260：請勿吸入霧氣及蒸汽。 P264：接觸後請徹底清洗皮膚。 P273：避免排放至環境中。

應急： P301 + P310：如果誤食：請立即聯絡毒物防治中心或醫師。 P302 + P352：如果接觸到皮膚：請以大量肥皂與清水徹底清洗。 P305 + P351 + P338：如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 P308 + P313：如果接觸後或感覺不舒服：請立即聯絡毒物防治中心或醫師。 P314：如感覺不適，求醫治療/諮詢。 P331：請勿催吐。 P332 + P313：如果出現皮膚刺激：請洽詢醫師或治療。 P337 + P313：如仍覺眼睛有刺激，立即求醫/送醫。 P362+P364：脫下被污染的衣物，再次使用前清洗。 P391：收集溢漏。

儲存： P405：加鎖存放。

處置： P501：內容物/容器之廢棄，按照地方法規。

### 其它危險信息：

#### 物理/化學危害

無重大危險。

#### 健康危害

皮膚下高壓注射可能會引起嚴重損傷。 可能對鼻、喉嚨以及肺有刺激作用。

#### 環境危害

無其它危險。

**註釋：** 在沒有諮詢專家的情況下,除第1節規定的特定用途外,該產品不可用於任何其它目的。健康研究已經表明,接觸化學品可能對人體健康造成潛在危害,這可能因人而異。

產品名稱： WYROL 15  
 修訂日期： 29 七月 2020  
 頁 3 的 12

本物料被定義為混合物。

### 要報告的有害物質或有害混合物

名稱	CAS 登記號#	濃度*	GHS危險代碼
2,6-二叔丁基對甲基苯酚	128-37-0	0.1 - < 1%	H400(M factor 1), H410(M factor 1)
C12-C18 醇	67762-25-8	40 - < 50%	H319(2A), H400(M factor 1), H411
氫化脫硫中沸餾分	64742-80-9	10 - < 20%	H304, H413
加氫石油輕烴烴餾分油	64742-55-8	30 - < 40%	H304
苯酚, 異丙基化, 磷酸鹽 (3:1) [磷酸三苯基酯> 5%]	68937-41-7	< 2.5%	H361(D), H361(F), H373, H401, H410(M factor 1)
深度加氫處理的鏈烴重餾分	64742-54-7	5 - < 10%	H304
溶劑脫蠟鏈烴重餾分	64742-65-0	5 - < 10%	H304

TCSCA: 有毒化學物質: 無。

\*除非材料是氣體, 否則所有濃度均為重量百分比。氣體濃度採用體積百分比表示。

## 部份 4 急救措施

### 吸入

避免進一步吸入接觸。對於那些提供幫助的人員, 應使您或者其他人員避免吸入。進行充分的呼吸防護。如果出現呼吸刺激、頭昏、惡心、或者神志不清, 請立刻就醫。如果呼吸停止, 請使用機械設備幫助通風, 或者使用嘴對嘴人工呼吸急救。

### 皮膚接觸

用肥皂和水清洗接觸的地方。 脫掉遭到污染的衣服。 受污染的衣服洗後再穿。 如果產品被注入皮膚內或皮膚下, 或身體的任何部位, 無論傷口的外觀或其大小如何, 此人應立即由醫生依照外科急救進行評估。即使高壓注射的初始症狀可能很小或不存在, 但在最初幾個小時內的早期手術治療可能會顯著降低最終的損傷程度。

### 眼睛接觸

用水徹底沖洗至少十五分鐘。尋求醫療援助。

### 攝入

立即就醫診治。 不得誘發嘔吐。

### 給醫師的註釋

若攝取本物料, 可能會被吸入肺而引起化學性肺炎。 依徵狀適當治療。

### 急救救援人員的預防措施

### 最重要的症狀和影響, 無論是急性和延遲

眼睛疼痛, 發紅, 流淚, 眼瞼腫脹, 瘙癢。 皮膚瘙癢, 疼痛, 發紅, 腫脹。

## 部份 5 滅火措施

### 滅火介質

**適當的滅火介質：** 使用水霧，泡沫，乾化學品或二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 來撲滅火焰。

**不當的滅火介質：** 直流水

### 消防

**消防說明：** 疏散該地區。 防止控制火災或稀釋的流出液流入河川、下水道或飲水源。 消防員應使用標準防護設備，在密閉空間需使用自給式呼吸器 (SCBA)。 用噴水的方式使暴露於火災的表面降溫並保護工作人員。

**異常火災危險：** 有害物料。 消防員應考慮第8節說明的保護裝備。

**危險的燃燒產物：** 乙醛，不完全燃燒產物，碳的氧化物，磷氧化物，濃煙，煙霧，氧化硫

### 可燃性

**閃點 [方法]：** >135°C (275°F) [ASTM D-92]

**可燃極限 (在空氣中的近似體積比例(%))：** 爆炸下限 (LEL): 0.9 爆炸上限(UEL): 7.0

**自燃溫度：** 未制定

## 部份 6 洩漏處理方法

### 通報程序

在發生溢漏或排放事故的情況下，應根據所有的適用法規向有關部門通報。

### 防護措施

避免接觸洩漏的物料。 如果需要，由於物料的毒性或可燃性，警告或疏散周圍和順風區域的居民。 有關消防資訊，請參閱第5節。 有關重大危險，請參見危險識別部分。 有關急救建議，請參閱第4節。 有關個人防護裝備最低要求的建議，請參閱第8節。 根據具體情況和/或緊急救援人員的專家判斷，可能需要採取其他保護措施。

### 洩漏管理

**陸地洩漏：** 如果你能毫無風險的做到，就要阻止洩漏。 不要接觸或走過洩漏的物料。 少量溢漏：用土、沙或其他非燃性物料吸附後運至容器內以便日後廢棄。

**水溢出：** 如果你能毫無風險的做到，就要阻止洩漏。 立即用柵欄限制洩漏擴散。 警告其它船隻。 通過撤去或使用合適的吸收劑從表面上除去。 在使用分散劑之前，請尋求專家的建議。

水上溢出或陸上溢出的處理建議是根據該材料最可能的溢出情況；然而，地理條件，風，溫度，（以及在水溢出的情況下）波浪和水流的方向與流速都可能極大地影響到要採取的適當行動。因此，應諮詢當地專家。註：當地法規可能對所採取的行動有規定或限制。

## 環境預防

大量溢漏: 在遠離溢漏液體處構築防護堤, 以便以後回收和處置。 防止進入水道、下水道、地下室或者封閉區。

## 部份 7 安全處置與儲存方法

### 安全處置:

避免與人體接觸。 防止少量溢出和泄漏, 以避免滑倒危險 該產品能夠積累靜電荷, 會引起電火花 (點火源)。 當該產品用散裝處理時, 電火花會引燃任何來自液態或殘留物的可燃蒸汽 (例如裝載的切換操作)。 使用適當的連接和/或者接地的程式。但是, 連接及接地也許不能消除靜電累積的災害。 諮詢當地適用的標準做為指南, 附加的參考包括美國石油協會2003 (保護來自於靜電點燃, 閃電和雜散電流) 或國家防火保護機構77號 (關於靜電的推薦慣例) 或 CENELEC CLC/TR 50404 (靜電學-避免靜電災害的慣例代碼)

**靜態蓄電池:** 本物料累積靜電。

### 儲存

容器的選擇, 例如: 儲存容器, 也許會影響靜電聚集和分散。 不可存放於開口或者無標識容器內。

## 部份 8 暴露預防措施

### 暴露限值

暴露限值/標準 (注意: 暴露限值不是可加在一起的)

物質名稱	外觀	限量/標準		注意	來源	年
2,6-二叔丁基對甲基苯酚	可吸入組份和蒸氣	時間加權平均值 (TWA)	2 mg/m3		美國工業衛生委員會 (ACGIH)	2020
氫化脫硫中沸餾分		短時間接觸容許濃度	500 mg/m3	125 ppm	台灣允許的暴露極限	2018
氫化脫硫中沸餾分		時間加權平均值 (TWA)	400 mg/m3	100 ppm	台灣允許的暴露極限	2018
氫化脫硫中沸餾分	穩定煙霧質	時間加權平均值 (TWA)	5 mg/m3		埃克森美孚	2020
氫化脫硫中沸餾分	蒸氣	時間加權平均值 (TWA)	200 mg/m3	皮膚	埃克森美孚	2020
氫化脫硫中沸餾分	可吸入組份	時間加權平均值	5 mg/m3		美國工業衛生委員會 (ACGIH)	2020

產品名稱： WYROL 15

修訂日期： 29 七月 2020

頁 6 的 12

加氫石油輕烔烔餾分油	霧	(TWA) 短時間 接觸容 許濃度	10 mg/m <sup>3</sup>			台灣允許的 暴露極限	2018
加氫石油輕烔烔餾分油	霧	時間加 權平均 值 (TWA)	5 mg/m <sup>3</sup>			台灣允許的 暴露極限	2018
加氫石油輕烔烔餾分油	可吸入 組份	時間加 權平均 值 (TWA)	5 mg/m <sup>3</sup>			美國工業衛 生委員會 (ACGIH)	2020
深度加氫處理的鏈烔重餾分	霧	短時間 接觸容 許濃度	10 mg/m <sup>3</sup>			台灣允許的 暴露極限	2018
深度加氫處理的鏈烔重餾分	霧	時間加 權平均 值 (TWA)	5 mg/m <sup>3</sup>			台灣允許的 暴露極限	2018
深度加氫處理的鏈烔重餾分	可吸入 組份	時間加 權平均 值 (TWA)	5 mg/m <sup>3</sup>			美國工業衛 生委員會 (ACGIH)	2020
溶劑脫蠟鏈烔重餾分	霧	短時間 接觸容 許濃度	10 mg/m <sup>3</sup>			台灣允許的 暴露極限	2018
溶劑脫蠟鏈烔重餾分	霧	時間加 權平均 值 (TWA)	5 mg/m <sup>3</sup>			台灣允許的 暴露極限	2018
溶劑脫蠟鏈烔重餾分	可吸入 組份	時間加 權平均 值 (TWA)	5 mg/m <sup>3</sup>			美國工業衛 生委員會 (ACGIH)	2020

**處理本產品時的接觸限量/標準：** 當出現油霧時,推薦採用以下空氣衛生標準:美國ACGIH規定最高容許濃度(TLV)為 5mg/m<sup>3</sup> (可吸入的部分).

### 生物限值

沒有確定生物限值。

註：限制/標準僅供參考。請依照適用規定。

### 工程控制

保護級別和所需控制措施的種類將根據潛在的暴露條件不同而不同。可供選擇的控制措施包括：

在通常使用環境和充分通風條件下沒有特殊要求。

## 個人防護

個人防護設備的選擇因潛在的暴露條件而異，例如應用，處理方法，濃度和通風。有關選擇與此材料一起使用的防護設備的資訊，如下所述，是根據預期的正常使用情況而制訂的。

**呼吸防護:** 如果工程控制措施不能將空氣污染物濃度保持在足以保護工人健康的水平，則可以使用經批准的呼吸器。如果適用，呼吸器的選擇，使用和維護必須符合法規要求。對此材料可選考慮選擇的呼吸器類型包括：  
半面型過濾式呼吸器 顆粒

對於高空氣濃度，請使用經認可的供氣式呼吸器，以正壓模式操作。當氧氣含量不足，氣體/蒸汽警告性能差或者可能超過空氣淨化過濾器容量/額定值時，可適當配備帶逃生瓶的供氣式呼吸器。

**手防護:** 所提供的任何特定手套的資訊都基於已發表的文獻和手套生產商數據。手套的適用性和突破時間將根據具體的使用條件而有所不同。請聯繫手套製造商，獲取有關手套選擇和使用條件突破時間的具體建議。檢查並替換破舊或損壞的手套。這種材料要考慮的手套類型包括：  
建議使用耐化學品手套。 丁腈, 使用氟化彈性手套

**眼睛防護:** 建議戴化學護目鏡。

**皮膚和身體防護:** 這裡提供的任何專門的服裝信息均基於公開的文獻或者生產商數據。可考慮用該物料的服裝類型包括：  
推薦使用耐化學品/耐油工作服。

**特定衛生措施:** 保持良好的個人衛生習慣，如在處理材料後以及進食，飲水和/或吸煙之前進行洗滌。定期清洗工作服和防護設備以去除污染物。丟棄能洗淨的的受污染衣物和鞋子。養成良好的生活習慣。

## 環境控制

遵守適用的環境法規，限制排放到空氣，水和土壤。保護環境，通過採用適當的控制措施，以防止或限制排放量。

## 部份 9

## 物理及化學性質

註：理化性質僅供安全，健康及環保方面的參考，并不全面代表產品規格。 如需更多資訊，請聯繫供應商。

### 一般資料

物理狀態: 液體  
顏色: 琥珀色  
氣味: 特有的  
臭味閾值: 未制定

### 重要的健康、安全和環境資料

相對密度 (@ 15 °C): 0.85

**易燃性(固體, 氣體):** 不適用  
**閃點 [方法]:** >135°C (275°F) [ASTM D-92]  
**可燃極限 (在空氣中的近似體積比例(%)):** 爆炸下限 (LEL): 0.9 爆炸上限(UEL): 7.0  
**自燃溫度:** 未制定  
**沸點 / 範圍:** > 316°C (600°F) [估計的, 預計的]  
**分解溫度:** 未制定  
**蒸氣密度 (空氣 = 1):** > 2 @ 101 kPa [估計的, 預計的]  
**蒸氣壓力:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20 °C [估計的, 預計的]  
**蒸發率 (乙酸正丁酯= 1):** 未制定  
**PH值:** 不適用  
**分配系數對數值 (正辛醇/水):** > 3.5 [估計的, 預計的]  
**在水中的溶解度:** 可忽略的  
**粘度:** 9.2 cSt (9.2 mm<sup>2</sup>/sec) @ 40 °C  
**氧化性質:** 見危險性概述部分.

#### 其他資料

**冰點:** 未制定  
**熔點:** 不適用  
**傾點:** 15°C (59°F)  
**DMSO 萃取 (僅用於礦物油) IP-346:** < 3 %重量

<b>部份 10</b>	<b>安定性及反應性</b>
--------------	----------------

**穩定性:** 燃燒時可能產生刺激性和有害的氣體/蒸氣/煙霧。

**應避免的狀況:** 過度的熱。 高能點火源。

**應避免的物質:** 強氧化劑

**有害分解產物:** 物料在環境溫度下不會分解。

**危險反應的可能性:** 不會發生有害的聚合。

<b>部份 11</b>	<b>毒性資料</b>
--------------	-------------

#### 毒理學效應信息

危險類別	結論/備註
<b>吸入</b>	
急性毒性: 材料無具體數據。	極低毒性。 根據對成份的分析。
刺激性: 材料無具體數據。	在環境溫度/正常處理溫度下危險性可忽略。
<b>攝入</b>	
急性毒性: 材料無具體數據。	極低毒性。 根據對成份的分析。
<b>皮膚</b>	



產品名稱： WYROL 15

修訂日期： 29 七月 2020

頁 9 的 12

急性毒性：材料無具體數據。	極低毒性。 根據對成份的分析。
皮膚腐蝕性/刺激性：材料無具體數據。	對皮膚有刺激性。 根據對成份的分析。
<b>眼睛</b>	
嚴重眼睛損傷/刺激性：材料無具體數據。	有刺激性並會傷害眼睛組織。 根據對成份的分析。
<b>致敏</b>	
呼吸過敏：材料無具體數據。	不認為是呼吸道敏化劑。
皮膚敏化作用：材料無具體數據。	不認為是皮膚敏化劑。 根據對成份的分析。
<b>吸氣</b> ：有數據。	食入和進入呼吸道可能致命。根據物質的物理化學性質。
<b>生殖細胞突變性</b> ：材料無具體數據。	不認為是生殖細胞誘變劑。 根據對成份的分析。
<b>致癌性</b> ：材料無具體數據。	不認為致癌。 根據對成份的分析。
<b>生殖毒性</b> ：材料無具體數據。	含有可能具有生殖毒性的物質。 根據對成份的分析。
<b>哺乳</b> ：材料無具體數據。	不認為對母乳餵養兒童有害。
<b>特定標的器官系統毒性物質 (STOT)</b>	
單一暴露：材料無具體數據。	不認為經單一暴露導致器官損害。
重複暴露：材料無具體數據。	含有的物質在長期和重複暴露的條件下可能導致對器官的損傷 根據對成份的分析。

## 其他資料

### 就本產品：

在食入或嘔吐本產品時，肺部吸入少量液體可能會引起化學性肺炎或肺水腫。

### 含有：

深度加工基礎油：在動物實驗中無致癌性。代表性物質通過IP-346,改進的艾姆斯氏(Ames)試驗(檢查致癌物) 測試,和/或其它篩選測驗。皮膚和吸入試驗顯示產生的影響很小,對肺部免疫細胞有不確定的滲透,產生油類沉積物和形成細小肉芽瘤。在動物實驗中沒有過敏性。 中間餾分油：在動物實驗中有致癌性。終生皮膚塗敷試驗會產生腫瘤,其反應機構是對皮膚傷害的反覆循環和康復性增生。這一反應機構在人體中並不可能出現,因為這樣長期的對皮膚的刺激是不可忍受的。不會導致體外異變。在動物實驗中,吸入蒸氣不會導致生殖和發育影響。動物吸入高濃度產品會導致呼吸道大面積受刺激,肺受影?,以及肺部功能受損。在動物實驗中無過敏反應。 異丙基化磷酸三苯酯(IPP)。對大鼠進行生殖/發育毒性篩選研究,高IPP含量的產品對雄性和雌性大鼠的生殖性能有不利影響,生育和受孕指數顯著減少。當暴露在含IPP的產品中時,出生幼鼠數和存活產仔數降低,而幼崽死亡率增高

## 國際癌症研究機構(IARC)分類標準：

下表列舉了以下成分：

化學名稱	CAS 登記號	參考文獻
氫化脫硫中沸餾分	64742-80-9	1

--檢索到的法規列表--

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

產品名稱: WYROL 15  
修訂日期: 29 七月 2020  
頁 10 的 12

所提供的資訊是基於材料，材料成分或類似材料的數據，通過橋接原理的應用所給出的。

## 生態毒性

材料 -- 認為對水生生物有毒。可能對水生環境造成長期的不良影響

## 遷移性

基礎油組分 -- 溶解度低,可漂浮,被認為可從水中遷移至陸地。 被認為可吸附於沉澱物和廢水固體物質。

## 持久性和降解性

### 生物降解:

組分 -- 被認為可快速生物降解。  
基礎油組分 -- 被認為能天然生物降解。

## 生物積累潛在性

組分 -- 生物累積可能性低。  
基礎油組分 -- 具有生物累積的潛在性。然而，新成代謝或物理性質可能會降低生物濃度或限制生物可用性。

## 部份 13

### 廢棄處置方法

處置建議是根據提供的材料。處置必須符合現行適用法律並法規和處置時的材料特性。

## 廢棄處理建議

該產品適於在一個密閉可控燃燒爐中作為燃料，或者在監督下進行焚燒處理。

**空容器警告** 空容器警告（如適用）：空容器可能含有殘留物，可能有危險。未經適當指示，請勿嘗試重新裝滿或清潔容器。空桶應完全排空並安全存放，直至進行適當的修復或處理。應通過合格或有執照的承包商並按照政府規定對空容器進行回收，收回或處置。不要對容器加壓、切割、焊接、銅焊、鑽孔、研磨或使其暴露在高溫、火焰、火花、靜電或其他火源下。它們可能爆炸並造成傷害或死亡。

## 部份 14

### 運送資料

## 陸路 (ADR)

正確的運輸名稱: 環境有害物質，液體，未另作規定的 (C12-C18 醇)  
危險類別: 9  
危險化學品標籤系統代碼: 3Z  
聯合國號碼(UN#): 3082  
包裝類別: III  
標籤/標記: 9, EHS

## 海運(國際海事危險品 IMDG)

正確的運輸名稱: 環境有害物質，液體，未另作規定的 (C12-C18 醇)  
危險類別與分類: 9

產品名稱： WYROL 15  
修訂日期： 29 七月 2020  
頁 11 的 12

EMS 編碼： F-A, S-F  
聯合國號碼(UN#)： 3082  
包裝類別： III  
海洋污染物質： 無  
標籤： 9  
運輸文檔名稱： UN3082，環境有害物質，液體，未列名(N.O.S.) (C12-18-醇)，第9類，III類包裝

#### 空運(國際航空運輸協會 IATA)

正確的運輸名稱： 環境有害物質，液體，未另作規定的 (C12-C18 醇)  
危險類別與分類： 9  
聯合國號碼(UN#)： 3082  
包裝類別： III  
標籤/標記： 9, EHS  
運輸文檔名稱： UN3082，環境有害物質，液體，未列名(N.O.S.) (C12-18-醇)，第9類，III類包裝

### 部份 15

### 法規資料

根據危害性化學品標示及通識規則，本產品屬於危害性化學品。

#### 法規狀況和適用的法律與法規

毒性及關注化學物質管理法： 未受管制

列出或豁免列出/通知以下化學品清單 (可能含有在進口到美國之前需要通知EPA有效TSCA清單的物質)：  
AIIC, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

### 部份 16

### 其他資料

**參考文獻：** 用於編制本SDS資訊的來源包括以下一項或多項：內部或供應商毒理學研究結果，CONCAWE產品檔案，其他行業協會的出版物，如歐盟碳氫化合物溶劑 REACH聯盟，美國HPV計劃穩健總結，歐盟IUCLID數據庫，美國國家結核病防治規劃 (NTP) 出版物和其他適當來源。

N/D = 未制定, N/A = 不適用

本文件第3節中包含的危險用語代碼 (H-COD) 的含意 (僅供參考)：

- H304：如果吞食並進入呼吸道可能致命。吸入性危害物質； 第1級
- H315：造成皮膚刺激；腐蝕/刺激皮膚，第2級
- H319(2A)：造成嚴重眼睛刺激；嚴重損傷/刺激眼睛，第2A級
- H361：懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害；生殖毒性，第2級
- H361 (D)：懷疑對胎兒造成傷害；生殖毒性，第2級 (發育性)
- H361 (F)：懷疑對生育能力造成傷害；生殖毒性，第2級 (生育性)
- H373：長期或重複暴露可能會對器官造成傷害；特定標的器官，重複暴露，第2級
- H400：對水生生物毒性非常大；急毒性，水環境之危害，第1級

產品名稱: WYROL 15

修訂日期: 29 七月 2020

頁 12 的 12

---

H401: 對水生生物有毒; 急毒性, 水環境之危害, 第2級

H410: 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響; 慢毒性, 水環境之危害, 第1級

H411: 對水生生物有毒並具有長期持續影響; 慢毒性, 水環境之危害, 第2級

H413: 可能對水生生物產生長期持續之有害影響; 慢毒性, 水環境之危害, 第4級

**該安全資料表有如下修訂本:**

部份 08:接觸限制表 資訊已被修正.

編制者: ExxonMobil Biomedical Sciences Inc, Annadale, 新澤西, 美國

本地連絡人: 龔錫鑫 (EMICT), 電話: 886-02-2734 6888

準備日期: 29 七月 2020 -----

-----

根據埃克森美孚的所知和所信, 此處包含的資訊和建議, 在截至發佈日時是準確可靠的。您可以聯繫埃克森美孚, 以確保此文件是埃克森美孚公司提供的最新文件。所提供的信息和建議僅供用戶考慮和檢驗。用戶有責任確保產品適合預期的用途。如果買方重新包裝此產品, 則用戶有責任確保容器內和/或容器上包含適當的健康、安全和其他必要資訊。應向操作人員和用戶提供適當的警告和安全處理程序。嚴禁更改本文件。除非在法律要求的範圍內, 否則不得全部或部分重新出版或轉載本文件。本文使用“埃克森美孚”一詞是為了方便起見, 可能包括埃克森美孚化工公司, 埃克森美孚公司或其直接或間接持有任何權益的任何一家或多家附屬公司。

-----

DGN: 2031194XTW (1007147)

-----