

产品名称: MOBILTAC 375 NC  
修订日期: 29 三月 2017  
最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN  
版本:3.00

## 化学品安全技术说明书

### 部分 1 化学品及企业标识

#### 产品

产品名称: MOBILTAC 375 NC  
产品简介: 烃类及添加剂  
产品代码: 201560404015, 611178  
推荐用途: 齿轮油

#### 公司资料

供应商: 埃克森美孚(中国)投资有限公司  
美罗大厦17楼  
天钥桥路30号  
上海市 200030 中国

二十四小时应急电话 (+86) 0532-83889090  
供应商联系电话 (+86) 021-24076000  
电子邮件 lubricants-sds@exxonmobil.com  
传真 400 1200 526

### 部分 2 危险性概述

#### 紧急情况概述:

物理状态: 固体 外观: 半流体 颜色: 黑色 气味: 特有的

根据法规指引(参阅第十五部分), 本产品不属于危险品。

高压射向皮肤可能会造成严重的损伤 过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。

根据法规指引(参阅第十五部分), 本产品不属于危险品。

#### 其它危险性信息:

产品名称: MOBILTAC 375 NC  
修订日期: 29 三月 2017  
最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN  
版本:3.00

## 物理/化学危害

无明显危害

## 健康危害

高压射向皮肤可能会造成严重的损伤 过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。

## 环境危害

无明显危害

**注释:** 在没有咨询专家的情况下,除第1部分规定的特定用途外,该产品不可用于其它任何目的。健康研究已经表明,化学接触可能对人体健康造成潜在危害,这一点因人而异。

## 部分 3 成分/组成信息

该产品被定义为混合物。

### 需要披露的有害物质或有害复合物

名称	CAS登记号#	浓度*	GHS 有害分类代码
石油沥青	8052-42-4	30 - 60%	没有
加氢处理的轻馏分	64742-47-8	5 - 10%	H226, H304, H336, H401, H411
加氢处理的中馏分(石油)	64742-46-7	5 - 10%	H227, H304, H332, H315, H401, H411
环烷酸锌	12001-85-3	1 - 5%	H315, H319(2A), H401, H411

\* 除气体外,所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度采用体积百分比。

## 部分 4 急救措施

### 急救:

#### 吸入

避免进一步吸入接触。对于那些提供帮助的人员,应使您或者其他人员避免吸入。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清,请立刻就医。如果呼吸停止,请使用机械设备帮助通风,或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。

#### 皮肤接触

用肥皂和水清洗接触的部位。如果产品被注入皮下或者人体任何部位,无论伤口的外观或大小如何,被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状,在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。

#### 眼睛接触

用水彻底冲洗。若发生刺激,寻求医疗援助。

产品名称: MOBILTAC 375 NC  
修订日期: 29 三月 2017  
最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN  
版本:3.00

## 食入

通常不需急救。如果感觉不适请就医。

## 最重要的症状和健康影响

注射后由几小时后的疼痛和组织损伤的延迟发作可证实局部坏死。

## 对保护施救者的忠告

有关个人防护, 请参看第8部分。

## 对医生的特别提示

工作场合无需特殊急救手段

## 部分 5 消防措施

### 灭火介质

**适当的灭火介质:** 使用消防水雾、泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳(CO2)灭火。

**不当的灭火介质:** 直接使用水。

### 特别危险性

在着火情况下, 参见如下危险的燃烧产物。遇高热可能导致容器破裂。

### 灭火注意事项及防护措施

### 消防

**消防说明:** 疏散该地区。 防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮用水源。 消防员应使用标准防护设备, 在密闭空间需使用自给式呼吸器(SCBA)。 用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护工作人员。

**火灾危险:** 燃烧时可能产生刺激性和有害的气体/蒸气/烟雾。 有害物料。消防员应考虑使用第八部分说明的保护装备。

**危险的燃烧产物:** 硫化氢, 未完全燃烧产物, 碳的氧化物, 浓烟, 硫氧化物

### 可燃性

**闪点 [测试方法]:** >121 C (250 F) [ ASTM D-92]

**可燃极限 (在空气中%vol.):** 爆炸下限(LEL): 未制定 爆炸上限(UEL): 未制定

**自燃温度:** 未制定

## 部分 6 泄漏应急处理

产品名称: MOBILTAC 375 NC

修订日期: 29 三月 2017

最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN

版本:3.00

## 通告程序

在发生溢出或泄漏意外的情况下,应根据所有适用法规向有关部门通报。

## 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

避免接触溢漏的产品。有关消防信息见第五部分。有关重大危险性,参阅危险性概述部分。有关急救说明,参阅第四部分。有关个人防护装备,参阅第八部分。

**紧急响应:** 呼吸防护:使用针对有机蒸气的半面或全脸呼吸过滤器,并在使用时,根据泄漏和潜在暴露水平的大小使用硫化氢或自给式呼吸装置(SCBA)。如果不能断定暴露的水平或处于缺氧的环境,推荐使用呼吸器(SCBA)。如果可能接触眼睛或热的气体,建议使用化学护目镜和面罩。**少量泄漏:**一般的工作服通常就足够了。**大量泄漏:**推荐使用连体式隔热、防化学腐蚀工作服。能提供足够的耐化学性的工作手套(最好带有护手样式)。注:聚醋酸乙烯酯(PVA)制成的手套是不防水的,不作紧急用途。如果考虑到会与热的物质接触,推荐耐热性和热绝缘手套。

## 环境保护措施

防止进入水道、下水道、地下室或者封闭区。

## 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

**陆地泄漏:**消除所有引火源(在现场区域禁烟、禁火焰、火花或明火)。用干土、沙或其它非燃性物料盖好后移至容器内。

**水上泄漏:**如果没有危险,可以采取行动阻止泄漏。立即使用栏油栅限制溢漏范围。警告其它船只。从表面撇去。

水上泄漏事故或陆上泄漏事故处理建议是根据该产品最可能的泄漏情况提出来的;然而,地理条件、风、温度以及波浪、流向和流速(对于水上泄漏的情况)都可能对所采取的合适方案有很大影响。为此,应咨询当地专家。注意:当地法规可能对所采取的方案有规定或限制。

## 部分 7 操作处置与储存

### 操作注意事项

本物料受热时可能会释出硫化氢(H<sub>2</sub>S)。切勿靠嗅觉辨识警告。防止少量溢出和泄漏,避免滑倒危险。该产品能够积累静电荷,会引起电火花(点火源)。当该产品用散装处理时,电火花会引燃任何来自液态或残留物的可燃蒸汽(例如装载的切换操作)。使用适当的连接和/或者接地的程序。但是,连接及接地也许不能消除静电累积的灾害。咨询当地适用的标准做为指南,附加的参考包括美国石油协会2003(保护来自于静电点燃,闪电和杂散电流)或国家防火保护机构77号(关于静电的推荐惯例)或 CENELEC CLC/TR 50404(静电学-避免静电灾害的惯例代码)

**静电集电物:**本产品蓄积静电。

### 储存注意事项

容器的选择,例如:储存容器,也许会影响静电聚集和分散。存放于阴凉、干燥及通风良好处。切勿靠近不兼容物料、明火及高温。不可存放于开口或者无标识容器中。

产品名称: MOBILTAC 375 NC

修订日期: 29 三月 2017

最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN

版本:3.00

## 部分 8 接触控制/个体防护

### 接触限值

接触限量/标准 (注意: 表上的接触限量不代表总量)

物质名称	外观	接触限量/标准	注意	来源	年份	
石油沥青 (按苯溶物计)	烟。	八小时 时量平 均容许 浓度 (TWA)	5 mg/m <sup>3</sup>		职业接触限 值 (中国)	2008
石油沥青 (按苯溶物计)	可吸入部 分。	八小时 时量平 均容许 浓度 (TWA)	0.5 mg/m <sup>3</sup>		美国工业卫 生委员会 (ACGIH)	2016
加氢处理的轻馏分 (烃的总蒸气体积)	无烟雾质	八小时 时量平 均容许 浓度 (TWA)	200 mg/m <sup>3</sup>	经皮	美国工业卫 生委员会 (ACGIH)	2016

注:限量/标准仅供指导。请依照适用法规。

### 工程控制

防护级别和所需的控制措施的种类根据潜在的接触条件不同而不同。可供选择的控制措施包括:  
为不超出接触限量需要充分地通风。

### 个体防护装备

选择个人防护设备因可能的接触条件,如应用领域、处理工作、浓度和通风等而异。以下提供选择对该产品的防护设备的资料,是根据该产品的推荐用途且在正常使用的情况下制订的。

**呼吸系统防护:** 如果工程控制设施不能保证空气污染物浓度在足以保护工人健康的一定水平以下,则最好佩戴经过认可的呼吸器。呼吸器的选择、使用和维护必须符合规定的要求,如适用。对该材料可选的呼吸器类型可考虑包括:

在通常使用环境和充分通风条件下没有特殊要求。 使用微粒过滤器当需要时

在空气传播浓度高的环境中,使用经认可的自给式呼吸器,在正压方式下工作。带有逃生瓶的自给式呼吸器适用于氧气不足、气体/蒸气预警告特性指标差,或者空气过滤器负荷过载的情况。

产品名称: MOBILTAC 375 NC  
修订日期: 29 三月 2017  
最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN  
版本:3.00

**手防护:** 所提供的任何特定手套的信息是根据公开文献资料和手套生产商的数据。要根据使用条件选择手套的种类及使用时间。可根据使用条件向手套生产商咨询选择手套的种类及使用时间。检查和替换破旧和损坏的手套。可用于处理该材料的手套类型包括:

在正常使用条件下一般不需要防护。 使用腈类手套, 合成橡胶

**眼睛防护:** 若可能会接触, 建议使用配有侧护罩的防护眼镜。

**皮肤和身体防护:** 这里提供的任何专门的保护衣信息均基于公开的文献或者生产商数据。可考虑用于该产品的工作服类型包括:

一般状况下使用时不需特别保护皮肤。保持良好的个人卫生习惯, 应采取预防措施避免皮肤接触

**卫生措施:** 保持良好的个人卫生习惯, 如在处理该之产品后洗手, 以及吃饭、喝水和/或吸烟之前洗手。定期清洗工作服和防护设备以清除污染物。丢弃不能洗净的受污染衣物和鞋子。养成良好的生活习惯。

## 环境控制

遵守适用的环境法规限制排放到空气, 水和土壤。通过采用适当的控制措施防止或限制排放量以保护环境。

## 部分 9 理化特性

注: 理化性质仅供安全, 健康及环保方面的参考, 并不全面代表产品规格。 如要了解更多信息, 请咨询供应商。

### 一般性质

物理状态: 固体  
外观: 半流体  
颜色: 黑色  
气味: 特有的  
嗅味阈值: 未制定

### 重要健康、安全和环境方面的性质

相对密度 (@ 15 C): 0.96 [ASTM D1298]  
闪点 [测试方法]: >121 C (250 F) [ ASTM D-92]  
可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限 (LEL): 未制定 爆炸上限 (UEL): 未制定  
可燃性 (固体, 气体): 不适用  
自燃温度: 未制定  
沸点 / 范围: > 170 C (338 F)  
蒸气密度 (空气 = 1): 未制定  
蒸气压力: 未制定  
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): < 1  
PH值: 不适用  
正辛醇/水分配系数对数值: > 3.5

产品名称: MOBILTAC 375 NC

修订日期: 29 三月 2017

最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN

版本:3.00

**在水中的溶解度:** 可忽略的  
**粘度:** 5000 cSt (5000 mm<sup>2</sup>/sec) @ 40 C  
**冰点:** 未制定  
**熔点:** 不适用  
**分解温度:** 未制定  
**氧化性:** 见危害性概述部分.

## 其他信息

### 部分 10 稳定性和反应性

**稳定性:** 在正常状况下产品是稳定的。

**危险反应:** 不会发生有害的聚合反应。

**避免接触的条件:** 过度的热。 高能点火源。

**禁配物:** 强氧化剂

**危险的分解产物:** 在环境温度下不分解。

### 部分 11 毒理学信息

#### 毒理学效应信息

危险类别	结论/备注
<b>吸入</b>	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
刺激: 无具体数据。	提高温度或者机械作用可能形成蒸气、雾或烟, 刺激眼、鼻、咽或肺。
<b>经口</b>	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
<b>经皮</b>	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
皮肤腐蚀性/刺激 (兔): 有数据	在一般温度下对皮肤的刺激性可忽略。 根据有关物料的试验数据。 试验等同于或近似于OECD准则 404
<b>眼睛</b>	
严重眼损伤/刺激 (兔): 有数据	可能会引起中等程度、短暂的眼睛不适。 根据有关物料的试验数据。 试验等同于或近似于OECD准则 405
<b>致敏</b>	
呼吸道致敏: 无具体数据。	不认为是呼吸道致敏物。
皮肤致敏: 无具体数据。	不认为是皮肤致敏物。 根据对成分的分析。
<b>吸入: 已有数据。</b>	根据材料的物理化学性质, 不认为具有吸入危害。
<b>生殖细胞致突变性:</b> 无具体数据。	不认为是生殖细胞致突变物。 根据对成分的分析。
<b>致癌性:</b> 无具体数据。	不认为致癌。 根据对成分的分析。

产品名称: MOBILTAC 375 NC

修订日期: 29 三月 2017

最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN

版本:3.00

生殖毒性: 无具体数据。	不认为具有生殖毒性。根据对成分的分析。
哺乳: 无具体数据。	不认为对母乳喂养儿童有害。
特异性靶器官毒性 (STOT)	
一次接触: 无具体数据。	不认为由一次接触导致器官损伤。
反复接触: 无具体数据。	不认为由长期或反复接触导致器官损伤。根据对成分的分析。

## 其他信息

### 就本产品:

反复和/或长时接触, 可能会刺激皮肤, 眼睛或呼吸系统。

### 含有:

沥青: 可能含有低量多环芳香烃化合物(PAC), 在较差的工业卫生和长期反复接触的情况下, 某些PAC被怀疑致癌。这些PAC可能被吸入。吸入研究显示吸入高浓度烟会导致气管炎、肺炎、纤维症和细胞坏死。避免与沥青接触及吸入沥青的蒸气和烟雾。 石油中馏分: 在动物实验中有致癌性。终生皮肤涂敷试验会产生肿瘤, 其机理是由于反复对皮肤伤害和康复性增生。这一机理在人体中并不可能出现, 因为这样长期的对皮肤的刺激是不可忍受的。不会导致体外变异。在动物实验中, 吸入蒸气不会导致生殖和发育影响。动物吸入高浓度产品会导致呼吸道受刺激, 肺受影响, 以及肺功能受损。在动物实验中无过敏反应。

以下成分名单上列举以下: 无。

### --检索到的法规列表--

1 = NTP CARC

3 = IARC 1

5 = IARC 2B

2 = NTP SUS

4 = IARC 2A

6 = OSHA CARC

## 部分 12 生态学信息

这里所给出的资料是以现有可以得到的有关该产品, 其所含组分及类似产品的数据为基础的。

### 生态毒性

该产品 -- 被认为对水生生物无害。

### 持久性和降解性

#### 生物降解:

分子量低的组分 -- 被认为能自然生物降解

高分子量组份 -- 被认为会持续固有性。

#### 空气氧化:

较易挥发组分 -- 被认为在空气中会迅速降解。

### 生物富集或生物累积性

大部分的组分 -- 具有生物蓄积的潜在性。然而, 新成代谢或物理性质可能会降低生物浓度或限制生物可



产品名称: MOBILTAC 375 NC  
修订日期: 29 三月 2017  
最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN  
版本:3.00

用性。

## 土壤中的迁移性

较易挥发组分 -- 高度挥发性, 会迅速渗入空气中。 不认为会渗入沉淀物及废水固体中。  
高分子量组份 -- 溶解度低, 可漂浮, 被认为可从水中迁移至陆地。 被认为可吸附于沉淀物及废水固体中。

## 部分 13 废弃处置

废弃处理建议是根据所提供的材料给出的。处理方法必须与当时适用的法律和法规相一致, 并与处理时材料的特性相符。

### 国家危险废物名录

HW11 - 精(蒸)馏残渣

### 废弃处理建议

为保护环境, 请在指定的地点处理旧油。 尽量不接触皮肤。 不要将旧油与溶剂、刹车液或冷却液混合。 处理该产品适宜的方法有在监督下焚烧处理, 最好能量再用, 或根据适用法规和在处理时材料的特性采用适当的再利用方法。

**空容器警告** (适用处): 空容器可能含有残留物并可能有危险。 在没有合适的指导时, 请不要试图再填装或清洁容器。 空的圆桶应被完全放流干净并安全存放好, 直到它们被合适的修复或处理。 空容器应通过合适的合格的或授权的单位依照政府法规来回收, 修复或处理。 请不要加压, 切割, 焊接, 硬焊, 锡焊, 钻孔, 抛光或将这些容器暴露于热源, 明火, 火星, 静电, 或其它火源。 它们可能爆炸并导致伤残或死亡。

## 部分 14 运输信息

中国《危险物品名表》(GB 12268-2012) : 陆路运输未受管制

### 国际运输分类

海运(国际海事危险品IMDG): 根据IMDG-Code, 海运未受管制

海洋污染物质: 无

空运(国际航空运输协会IATA): 空运未受管制。

产品名称: MOBILTAC 375 NC  
修订日期: 29 三月 2017  
最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN  
版本:3.00

## 部分 15 法规信息

根据化学品分类和危险性公示 通则 (GB 13690-2009), 本产品不属于危险品。

### 法规状况和适用的法律与法规

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009): 未受管制

中华人民共和国固体废物污染环境防治法: 见废弃处置部分。

符合以下国家/地区化学品目录的要求: AICS, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

## 部分 16 其他信息

N/D = 未制定, N/A = 不适用

包含在部分2和部分3中H-代码的翻译 (仅供参考)

H226: 易燃液体和蒸气; 易燃液体, 第3类

H227: 可燃液体; 易燃液体, 类别 4

H304: 吞咽和进入呼吸道可能致命; 吸入危害, 类别 1

H315: 引起皮肤刺激; 皮肤腐蚀/刺激, 类别 2

H319 (2A): 引起严重眼睛刺激; 严重眼睛损伤/眼睛刺激; 类别 2A

H332: 吸入有害; 急性毒性-吸入, 类别 4

H336: 可能引起昏昏欲睡或眩晕; 靶器官, 一次接触, 麻醉效应

H401: 对水生生物有毒; 急性环境毒性, 类别 2

H411: 对水生生物有毒并且有长期持续影响; 慢性环境毒性, 类别 2

该产品安全技术说明书有如下修订本:

参照SDS编制要求已修订格式版面。

本产品安全技术说明书所包含的信息和建议系基于其发布之日, 尽埃克森美孚所知悉和确信是准确和可靠的。请与埃克森美孚联系以确保本文件是目前可从埃克森美孚获得的最新版本。信息和建议供用户考虑和检验。满足用户对于产品适合特定用途的要求是用户的责任。如果买方重新包装本产品, 用户有责任确保正确的健康、安全和其它必要信息与容器包括在一起和/或包括在容器上。适当的警告和安全处理程序应提供给操作人员和用户。严禁更改本文件。除在法律要求的范围内, 不得全部或者部分再版或者再传送本文件。“埃克森美孚”这一表述系为方便而使用, 可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司, 或它们直接或间接管理的任何关联公司中的一家或者多家。

(AP版)

DGN: 2009223XCN (555018)



参照GB/T 16483和GB/T 17519 编制

产品名称: MOBILTAC 375 NC

修订日期: 29 三月 2017

最初编制日期: 12 May 2015

SDS 编号:2009223XCN

版本:3.00