

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
修订日期: 25 五月 2019
最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
版本:2.02

化学品安全技术说明书

部分 1 化学品及企业标识

产品

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
产品简介: 基础油及添加剂
产品代码: 201515105510, 410506
推荐用途: 二冲程机油

公司资料

供应商: 埃克森美孚(中国)投资有限公司
美罗大厦17楼
天钥桥路30号
上海市 200030 中国

二十四小时应急电话
供应商联系电话
电子邮件
传真

(+86) 0532-83889090
(+86) 021-24076000
lubricants-sds@exxonmobil.com
400 1200 526

部分 2 危险性概述

紧急情况概述:

物理状态: 液体 颜色: 多种 气味: 特有的

H227: 可燃液体。

该产品能够累积静电荷, 也许会引起点燃。 该物料会释放蒸气形成可燃性混合气体, 蒸气积聚若被点燃会闪火或爆炸
可燃

过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。 呼吸高蒸气浓度可能会引起眩晕、头昏眼花、头痛、恶心及运动失调。持续吸入可能会导致人事不省。

该物料的危险性分类与化学品分类和危险性公示通则 (GB 13690-2009) 一致。

GHS危险性类别:

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
修订日期: 25 五月 2019
最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
版本:2.02

易燃液体: 类别4

标签要素:

象形图: 无符号

警示词: 警告

危险性说明

物理的: H227: 可燃液体。

防范说明

概要: P101: 如需就医: 请随身携带产品容器或标签。 P102: 放在儿童无法触及之处。 P103: 使用前请阅读标签。

预防措施: P210: 远离/火花/热表面。--禁止吸烟。 P280: 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应: P370 + P378: 火灾时: 使用消防水雾、泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳(CO2)灭火。

储存: P403 + P235: 存放在通风良好的地方。保持低温。

废弃处置: P501: 按照相关规定处置内装物和容器。

其它危险性信息:

物理/化学危害

该产品能够累积静电荷,也许会引起点燃。 该物料会释放蒸气形成可燃性混合气体,蒸气积聚若被点燃会闪火或爆炸 可燃

健康危害

过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。 呼吸高蒸气浓度可能会引起眩晕、头昏眼花、头痛、恶心及运动失调。持续吸入可能会导致人事不省。

环境危害

无明显危害

注释: 在没有咨询专家的情况下,除第1部分规定的特定用途外,该产品不可用于其它任何目的。健康研究已经表明,化学接触可能对人体健康造成潜在危害,这一点因人而异。

部分 3 成分/组成信息

该产品被定义为混合物。

需要披露的有害物质或有害复合物

名称	CAS登记号#	浓度*	GHS 有害分类代码
----	---------	-----	------------

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
修订日期: 25 五月 2019
最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
版本:2.02

石油加氢轻馏分 (脱芳香烃重质矿物油精 200-250)	64742-47-8	5 - < 10%	H227, H304
------------------------------	------------	-----------	------------

* 除气体外,所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度采用体积百分比。

部分 4 急救措施

急救:

吸入

避免进一步吸入接触。对于那些提供帮助的人员,应使您或者其他人员避免吸入。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清,请立刻就医。如果呼吸停止,请使用机械设备帮助通风,或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。

皮肤接触

用肥皂和水清洗接触的部位。

眼睛接触

用水彻底冲洗。若发生刺激,寻求医疗援助。

食入

通常不需急救。如果感觉不适请就医。

最重要的症状和健康影响

无重要症状或作用

对保护施救者的忠告

有关个人防护,请参看第8部分。

对医生的特别提示

工作场合无需特殊急救手段

部分 5 消防措施

灭火介质

适当的灭火介质: 使用消防水雾、泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳(CO2)灭火。

不当的灭火介质: 直接使用水。

特别危险性

在着火情况下,参见如下危险的燃烧产物。遇高热可能导致容器破裂。

灭火注意事项及防护措施

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T

修订日期: 25 五月 2019

最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN

版本:2.02

消防

消防说明: 疏散该地区。 防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮用水源。 消防员应使用标准防护设备,在密闭空间需使用自给式呼吸器(SCBA)。 用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护工作人员。

火灾危险: 可燃 只有加热到引火点以上时,本产品才会形成可燃性混合物并燃烧。

危险的燃烧产物: 乙醛, 一氧化碳, 未完全燃烧产物, 浓烟, 硫氧化物

可燃性

闪点 [测试方法]: >70 C (158 F) [ASTM D 93]

可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限(LEL): 未制定 爆炸上限(UEL): 未制定

自燃温度: 未制定

部分 6 泄漏应急处理

通告程序

在发生溢出或泄漏意外的情况下,应根据所有适用法规向有关部门通报。

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

避免接触溢漏的产品。 有关消防信息见第五部分。 有关重大危险性,参阅危险性概述部分。 有关急救说明,参阅第四部分。 有关个人防护装备,参阅第八部分。

紧急响应: 呼吸防护:呼吸保护将在特殊情况下才需要,例如,雾的形成。依据泄漏量的大小和接触的形式不同,可使用带灰尘过滤器的半面罩,带有过滤有机蒸气的全脸呼吸器或者自给式呼吸器(SCBA)。如果不能断定暴露的水平或处于缺氧的环境,推荐使用呼吸器(SCBA)。 推荐使用能够耐受碳氢化合物的工作手套。注:聚醋酸乙烯酯(PVA)制成的手套是不防水的,不作紧急用途使用。 如果飞溅或与眼睛接触是可能的,建议使用化学护目镜。 少量泄漏:一般的防静电工作服通常就足够了。大量泄漏:推荐使用连体式防化学腐蚀、防静电工作服。

环境保护措施

大量溢漏:在远离溢漏液体处构筑防护堤,以便随后的回收和处理。 防止进入水道、下水道、地下室或者封闭区。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

陆地泄漏: 消除所有引火源(在现场区域禁烟、禁火焰、火花或明火)。 如果没有危险,可以采取行动阻止泄漏。 处理产品时使用的全部装备皆必须接地。 不要接触或走过泄漏的产品。 避免流入水路、下水道、地下室或狭窄区域。 可用压制蒸气泡沫减少蒸气。 用干净不造成火花的工具收集吸附的物料。 用干土、沙或其它非燃性物料盖好后移至容器内。 大量泄漏:喷水可以减少蒸气,但可能无法防止密闭空间起火。 通过泵或者使用合适的吸附剂回收。

水上泄漏: 如果没有危险,可以采取行动阻止泄漏。 立即使用栏油栅限制溢漏范围。 警告其它船只。 从表面撇去或者使用合适的吸附剂除去。 使用分散剂前征求专家意见。

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
 修订日期: 25 五月 2019
 最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
 版本:2.02

水上泄漏事故或陆上泄漏事故处理建议是根据该产品最可能的泄漏情况提出来的;然而,地理条件、风、温度以及波浪、流向和流速(对于水上泄漏的情况)都可能对所采取的合适方案有很大影响。为此,应咨询当地专家。注意:当地法规可能对所采取的方案有规定或限制。

部分 7 操作处置与储存

操作注意事项

消除所有引火源(在现场区域禁烟、禁火焰、火花或明火)。防止少量溢出和泄漏,避免滑倒危险。该产品能够积累静电荷,会引起电火花(点火源)。当该产品用散装处理时,电火花会引燃任何来自液态或残留物的可燃蒸汽(例如装载的切换操作)。使用适当的连接和/或者接地的程序。但是,连接及接地也许不能消除静电累积的灾害。咨询当地适用的标准做为指南,附加的参考包括美国石油协会2003(保护来自于静电点燃,闪电和杂散电流)或国家防火保护机构77号(关于静电的推荐惯例)或 CENELEC CLC/TR 50404(静电学-避免静电灾害的惯例代码)

静电集电物: 本产品蓄积静电。

储存注意事项

容器的选择,例如:储存容器,也许会影响静电聚集和分散。保持容器盖紧。小心处理容器。缓慢开启以控制可能有压力释出。置于阴凉、通风良好处。远离不相容材料。储存容器应该接上地线。固定的储存容器,运输容器及相关设备必须接地并键合以防止静电聚集。

部分 8 接触控制/个体防护

接触限值

接触限量/标准 (注意: 表上的接触限量不代表总量)

物质名称	外观	接触限量/标准			注意	来源	年份
总烃	蒸气与悬浮颗粒。	八小时 时量平 均容许 浓度 (TWA)	1200 mg/m ³	165 ppm		埃克森美孚	2019

处理本产品时的接触限量/标准: 当出现油雾时,推荐采用以下空气卫生标准:美国ACGIH规定最高容许浓度(TLV)为 5 mg/m³ (可吸入部分)

注:限量/标准仅供指导。请依照适用法规。

工程控制

防护级别和所需的控制措施的种类根据潜在的接触条件不同而不同。可供选择的控制措施包括:

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
修订日期: 25 五月 2019
最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
版本:2.02

使用防爆通风装备以维持于暴露限度之下。

个体防护装备

选择个人防护设备因可能的接触条件,如应用领域、处理工作、浓度和通风等而异。以下提供选择对该产品的防护设备的资料,是根据该产品的推荐用途且在正常使用情况下制订的。

呼吸系统防护: 如果工程控制设施不能保证空气污染物浓度在足以保护工人健康的一定水平以下,则最好佩戴经过认可的呼吸器。呼吸器的选择、使用和维护必须符合规定的要求,如适用。对该材料可选的呼吸器类型可考虑包括:

在通常使用环境和充分通风条件下没有特殊要求。 使用微粒过滤器当需要时

在空气传播浓度高的环境中,使用经认可的自给式呼吸器,在正压方式下工作。带有逃生瓶的自给式呼吸器适用于氧气不足、气体/蒸气预警告特性指标差,或者空气过滤器负荷过载的情况。

手防护: 所提供的任何特定手套的信息是根据公开文献资料和手套生产商的数据。要根据使用条件选择手套的种类及使用时间。可根据使用条件向手套生产商咨询选择手套的种类及使用时间。检查和替换破旧和损坏的手套。可用于处理该材料的手套类型包括:

在正常使用条件下一般不需要防护。 使用腈类手套,合成橡胶

眼睛防护: 若可能会接触,建议使用配有侧护罩的防护眼镜。

皮肤和身体防护: 这里提供的任何专门的保护衣信息均基于公开的文献或者生产商数据。可考虑用于该产品的工作服类型包括:

一般状况下使用时不需特别保护皮肤。保持良好的个人卫生习惯,应采取预防措施避免皮肤接触

卫生措施: 保持良好的个人卫生习惯,如在处理该之产品后洗手,以及吃饭、喝水和/或吸烟之前洗手。定期清洗工作服和防护设备以清除污染物。丢弃不能洗净的受污染衣物和鞋子。养成良好的生活习惯。

环境控制

遵守适用的环境法规限制排放到空气,水和土壤。通过采用适当的控制措施防止或限制排放量以保护环境。

部分 9 理化特性

注:理化性质仅供安全,健康及环保方面的参考,并不全面代表产品规格。 如要了解更多信息,请咨询供应商。

一般性质

物理状态: 液体
颜色: 多种
气味: 特有的
嗅味阈值: 未制定

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
修订日期: 25 五月 2019
最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
版本:2.02

重要健康、安全和环境方面的性质

相对密度 (@ 15 C): 0.868
闪点 [测试方法]: >70 C (158 F) [ASTM D 93]
可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限 (LEL): 未制定 爆炸上限 (UEL): 未制定
可燃性 (固体, 气体): 不适用
自燃温度: 未制定
沸点 / 范围: > 200 C (392 F)
蒸气密度 (空气 = 1): 未制定
蒸气压力: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20 C
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 未制定
PH值: 不适用
正辛醇/水分配系数对数值: > 3.5
在水中的溶解度: 可忽略的
粘度: 66 cSt (66 mm²/sec) @ 40 C | 8.5 cSt (8.5 mm²/sec) @ 100 C
冰点: 未制定
熔点: 不适用
分解温度: 未制定
氧化性: 见危害性概述部分.

其他信息

倾点: 0 C (32 F)
DMSO 萃取(仅用于矿物油) IP-346: < 3 %wt

部分 10 稳定性和反应性

稳定性: 在正常状况下产品是稳定的。

危险反应: 不会发生有害的聚合反应。

避免接触的条件: 受热, 火花, 火焰, 静电的产生。

禁配物: 强氧化剂

危险的分解产物: 在环境温度下不分解。

部分 11 毒理学信息

毒理学效应信息

危险类别	结论/备注
吸入	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
刺激: 无具体数据。	提高温度或者机械作用可能形成蒸气、雾或烟, 刺激眼、鼻、咽或肺。

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
 修订日期: 25 五月 2019
 最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
 版本:2.02

经口	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
经皮	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
皮肤腐蚀性/刺激: 无具体数据。	在一般温度下对皮肤的刺激性可忽略。 根据对成分的分析。
眼睛	
严重眼损伤/刺激: 无具体数据。	可能会引起中等程度、短暂的眼睛不适。 根据对成分的分析。
致敏	
呼吸道致敏: 无具体数据。	不认为是呼吸道致敏物。
皮肤致敏: 无具体数据。	不认为是皮肤致敏物。 根据对成分的分析。
吸入: 已有数据。	根据材料的物理化学性质, 不认为具有吸入危害。
生殖细胞致突变性: 无具体数据。	不认为是生殖细胞致突变物。 根据对成分的分析。
致癌性: 无具体数据。	不认为致癌。 根据对成分的分析。
生殖毒性: 无具体数据。	不认为具有生殖毒性。 根据对成分的分析。
哺乳: 无具体数据。	不认为对母乳喂养儿童有害。
特异性靶器官毒性 (STOT)	
一次接触: 无具体数据。	不认为由一次接触导致器官损伤。
反复接触: 无具体数据。	不认为由长期或反复接触导致器官损伤。 根据对成分的分析。

其他信息

就本产品:

蒸气/悬浮微粒浓度高于建议的接触水平会刺激眼睛和呼吸道, 可能导致头痛、头昏、嗜睡、丧失意识和对中枢神经造成其它影响, 包括死亡。

含有:

深度加工基础油: 在动物实验中无致癌性。代表性物质通过IP-346, 改进的艾姆斯氏 (Ames) 试验 (检查致癌物) 测试, 和/或其它筛选测验。皮肤和吸入试验显示产生的影响很小, 对肺部免疫细胞有不确定的渗透, 产生油类沉积物和形成细小肉芽瘤。在动物实验中没有过敏性。

以下成分名单上列举以下: 无。

--检索到的法规列表--

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

部分 12 生态学信息

这里所给出的资料是以现有可以得到的有关该产品, 其所含组分及类似产品的数据为基础的。

生态毒性

该产品 -- 被认为对水生生物无害。

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
修订日期: 25 五月 2019
最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
版本:2.02

持久性和降解性

生物降解:

大部分的组分 -- 被认为能自然生物降解

空气氧化:

较易挥发组分 -- 被认为在空气中会迅速降解。

生物富集或生物积累性

大部分的组分 -- 具有生物蓄积的潜在性。然而, 新成代谢或物理性质可能会降低生物浓度或限制生物可用性。

土壤中的迁移性

较易挥发组分 -- 高度挥发性, 会迅速渗入空气中。 不认为会渗入沉淀物及废水固体中。
高分子量组份 -- 溶解度低, 可漂浮, 被认为可从水中迁移至陆地。 被认为可吸附于沉淀物及废水固体中。

部分 13 废弃处置

废弃处理建议是根据所提供的材料给出的。处理方法必须与当时适用的法律和法规相一致, 并与处理时材料的特性相符。

国家危险废物名录

HW08 - 废矿物油

废弃处理建议

该产品适于在一个密闭可控的燃烧炉中作为燃料, 或者在监督下以非常高的温度进行焚烧, 以防止出现不良的燃烧产物。 为保护环境, 请在指定的地点处理旧油。 尽量不接触皮肤。 不要将旧油与溶剂、刹车液或冷却液混合。

空容器警告 (适用处): 空容器可能含有残留物并可能有危险。 在没有合适的指导时, 请不要试图再填装或清洁容器。 空的圆桶应被完全放流干净并安全存放好, 直到它们被合适的修复或处理。 空容器应通过合适的合格的或授权的单位依照政府法规来回收, 修复或处理。 请不要加压, 切割, 焊接, 硬焊, 锡焊, 钻孔, 抛光或将这些容器暴露于热源, 明火, 火星, 静电, 或其它火源。 它们可能爆炸并导致伤残或死亡。

部分 14 运输信息

中国《危险货物品名表》(GB 12268-2012) : 陆路运输未受管制

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T
修订日期: 25 五月 2019
最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN
版本:2.02

国际运输分类

海运（国际海事危险品IMDG）： 根据IMDG-Code，海运未受管制

海洋污染物质： 无

空运（国际航空运输协会IATA）： 空运未受管制。

部分 15 法规信息

该物料的危险性分类与化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009）一致。

法规状况和适用的法律与法规

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009)： 受管制

中华人民共和国固体废物污染环境防治法： 见废弃处置部分。

符合以下国家/地区化学品目录的要求（可能含有未列入美国EPA的TSCA活动名录的化学物质，在进口到美国前需要向美国EPA申报）： AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

部分 16 其他信息

N/D = 未制定, N/A = 不适用

包含在部分2和部分3中H-代码的翻译（仅供参考）

H227: 可燃液体; 易燃液体, 类别 4

H304: 吞咽和进入呼吸道可能致命; 吸入危害, 类别 1

该产品安全技术说明书有如下修订本:

部分 8: 危险限值表 信息已被修改.

部分 10: 分解产物 信息已被修改.

第16部分: 修改信息-SDS格式修改 信息已被删除.

本产品安全技术说明书所包含的信息和建议系基于其发布之日，尽埃克森美孚所知悉和确信是准确和可靠的。请与埃克森美孚联系以确保本文件是目前可从埃克森美孚获得的最新版本。信息和建议供用户考虑和检验。满足用户对于产品适合特定用途的要求是用户的责任。如果买方重新包装本产品，用户有责任确保正确的健康、安全和其它必要信息与容器包括

产品名称: MOBIL SPECIAL 2T

修订日期: 25 五月 2019

最初编制日期: 23 October 2014

SDS 编号:7089329XCN

版本:2.02

在一起和/或包括在容器上。适当的警告和安全处理程序应提供给操作人员和用户。严禁更改本文件。除在法律要求的范围内，不得全部或者部分再版或者再传送本文件。“埃克森美孚”这一表述系为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或它们直接或间接管理的任何关联公司中的一家或者多家。

(AP版)

DGN: 7089329XCN (1014908)

