

Nom du produit: MOBILCUT 230  
Date de révision: 06 Jan 2020  
Numéro de révision: 2.00  
Page 1 de 16

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

### RUBRIQUE 1

### IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

Cette FDS est conforme aux réglementations belges.

#### 1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

Nom du produit: MOBILCUT 230  
Description du produit: Huile de base et additifs  
Code de produit: 2015703010K0, 661983-60

#### 1.2. UTILISATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET UTILISATIONS DECONSEILLEES

Emploi prévu: Fluide de coupe miscible à l'eau

**Usages déconseillés:** Ce produit n'est recommandé pour aucune utilisation industrielle, professionnelle ou de consommateur autre que celles identifiées ci-dessus.

#### 1.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Fournisseur: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA  
Polderdijkweg  
B-2030 Antwerpen  
Belgique

Information technique sur le produit: (CZ) +420 221 456 426  
N° du fournisseur (standard): (CZ) +420 221 456 426  
Adresse internet pour les FDS: [www.msds.exxonmobil.com](http://www.msds.exxonmobil.com)  
Courriel: [sds.bnl@exxonmobil.com](mailto:sds.bnl@exxonmobil.com)  
Fournisseur / Enregistreur: (BE) +32 3 790 3111

#### 1.4. NUMERO D'APPEL D'URGENCE

N° de téléphone en cas d'urgence (24h/24): +32 28 083 237 (CHEMTREC)

### RUBRIQUE 2

### IDENTIFICATION DES DANGERS

#### 2.1. CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

Nom du produit: MOBILCUT 230  
Date de révision: 06 Jan 2020  
Numéro de révision: 2.00  
Page 2 de 16

---

**Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008**

Toxicité aquatique chronique : Catégorie 3.

H412 : nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**2.2. ELEMENTS D'ETIQUETAGE**

**Eléments d'étiquetage selon le Règlement (CE) N° 1272/2008**

**Pictogrammes:** Pas de pictogrammes

**Mention d'avertissement:** Pas de mention d'avertissement

**Mentions de danger :**

H412 : nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence :**

P273: éviter le rejet dans l'environnement.

P332 + P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales.

**Contient:** butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle Peut produire une réaction allergique.

**2.3. AUTRES DANGERS**

**Dangers physiques / chimiques:**

Pas de danger significatif.

**Dangers sur la santé:**

L'injection à haute pression sous la peau peut causer des lésions graves. Dans certaines applications, ce produit peut être pulvérisé sous forme de brouillards. L'exposition excessive au liquide et aux brouillards peut causer une irritation de la peau et des yeux. En outre, l'exposition excessive aux brouillards peut causer irritation et lésions respiratoires et aggraver les cas pré-existants d'emphysème et d'asthme. Légèrement irritant pour la peau. Peut être irritant pour les yeux, le nez, la gorge et les poumons.

**Dangers pour l'environnement:**

Aucun danger supplémentaire. Le produit ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à l'Annexe XIII de REACH.

|                   |
|-------------------|
| <b>RUBRIQUE 3</b> |
|-------------------|

|   |
|---|
| <b>COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS</b> |
|---|

**3.1. SUBSTANCES** Non applicable. Ce produit est un mélange au sens réglementaire.

**3.2. MELANGES**

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 3 de 16

Ce produit est défini comme un mélange.

**Substance(s) dangereuse(s) reportable(s) satisfaisant aux critères de classification et/ou avec valeur limite d'exposition (VLE).**

| Nom  | CAS#        | CE#       | Enregistrement # | Concentration * | Classification SGH/CLP  |
|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|---|
| 2-BUTYLOCTAN-1-OL  | 3913-02-8   | 223-470-0 | 01-2119978234-31 | 1 - 5%          | Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1),<br>Aquatic Chronic 2 H411  |
| butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle   | 55406-53-6  | 259-627-5 | 01-2120762115-60 | 0.1 - 0.5%      | Acute Tox. 3 H331,<br>Acute Tox. 4 H302,<br>Skin Sens. 1 H317,<br>Aquatic Acute 1 H400 (M factor 10),<br>Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1),<br>Eye Dam. 1 H318,<br>STOT RE 1 H372 |
| PRODUITS D'OLIGOMERISATION À BASE D'OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DES PRODUITS DE RÉACTION À BASE D'HUILE DE COLZA ET D'ÉTHANOLAMINE | 85536-23-8  | 932-164-2 | 01-2119565130-50 | 1 - < 5%        | [Aquatic Acute 3 H402],<br>Aquatic Chronic 3 H412,<br>Skin Irrit. 2 H315  |
| acide borique  | 10043-35-3  | 233-139-2 | 01-2119486683-25 | < 5.5%          | Repr. 1B H360   |
| COMPOSÉ DE L'ACIDE BORIQUE ET DU 2-AMINOETHANOL  | 68425-67-2  | 270-367-1 | NE               | 10 - < 20%      | VLEP  |
| 2-(2 BUTOXYETHOXY)-ETHANOL   | 112-34-5    | 203-961-6 | 01-2119475104-44 | 1 - 5%          | Eye Irrit. 2 H319   |
| Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités   | 64742-53-6  | 265-156-6 | 01-2119480375-34 | 15 - 20%        | Asp. Tox. 1 H304  |
| C12-14-ALKYL ETHERS DE a-(CARBOXYMETHYL)-w-HYDROXY-POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL)  | 220622-96-8 |           | NE               | 0.1 - < 1%      | Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Dam. 1 H318  |

Remarque : Toute classification entre parenthèses est un module SGH qui n'a pas été adopté par l'UE dans le règlement CLP (n° 1272/2008) et n'est par conséquent pas applicable dans l'UE ni dans des pays hors UE qui ont appliqué le règlement CLP; elle est présentée à titre informatif uniquement.

Remarque: Voir la rubrique 16 pour le texte intégral des mentions de danger.

**RUBRIQUE 4**

**PREMIERS SECOURS**

**4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS**

**INHALATION**

Eloigner la personne touchée de la zone d'exposition. Les personnes portant assistance doivent éviter de s'exposer elles-mêmes ou d'exposer d'autres personnes. Employer une protection respiratoire adaptée. En cas d'irritation respiratoire, vertige, nausée ou perte de conscience, obtenir immédiatement une assistance médicale. En cas d'interruption de la respiration, employer un dispositif mécanique d'assistance respiratoire ou pratiquer le bouche-à-bouche.

**CONTACT CUTANE**

Laver les zones de contact à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 4 de 16

contaminés avant réutilisation. Si le produit est injecté dans ou sous la peau, ou dans une quelconque autre partie du corps, la personne doit immédiatement faire l'objet d'un examen chirurgical d'urgence par un médecin, quels que soient l'aspect et la taille de la lésion. Bien que les symptômes initiaux de l'injection sous pression puissent être minimes voire inexistantes, un traitement chirurgical précoce, dans les heures qui suivent, peut contribuer à réduire grandement l'étendue de la lésion à terme.

## CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation, obtenir une assistance médicale.

## INGESTION

Ne nécessite normalement pas de premiers secours. En cas de malaise, administrer les soins médicaux nécessaires.

## 4.2. PRINCIPAUX SYMPTOMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFERES

Nécrose locale mise en évidence par l'apparition différée de douleurs et lésions tissulaires quelques heures après l'injection.

## 4.3. INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NECESSAIRES

Les affections existantes susceptibles d'être aggravées par l'exposition au produit sont notamment l'emphysème et l'asthme.

## RUBRIQUE 5

## MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. MOYENS D'EXTINCTION

**Moyens d'extinction appropriés:** Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) pour éteindre les flammes.

**Moyens d'extinction inappropriés:** Jets d'eau directs.

### 5.2. DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE ET DU MELANGE

**Produits de combustion dangereux:** Sous-produits de combustion incomplète, Oxydes d'azote, Oxydes de carbone, Fumée et vapeurs

### 5.3. CONSEILS AUX POMPIERS

**Instructions de lutte contre l'incendie:** Evacuer la zone. Empêcher l'écoulement des produits de lutte contre l'incendie vers les circuits d'eau potable et les égouts. Les pompiers doivent utiliser un équipement de protection standard et dans les espaces confinés un appareil respiratoire individuel (ARI). Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées au feu et pour protéger le personnel.

**Dangers inhabituels d'incendie:** Le produit pulvérisé sous pression peut former un mélange inflammable. Produit dangereux. Les pompiers doivent envisager l'utilisation des équipements de protection indiqués à la rubrique 8.

## PROPRIETES D'INFLAMMABILITE

**Point d'éclair [Méthode]:** >140°C (284°F) [EN/ISO 2592]

**Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air):**

UEL: 6.5 LEL: 0.6 [Méthode de test non disponible]

**Température d'auto-inflammation:** >240°C (464°F) [Méthode de test non disponible]

**RUBRIQUE 6****MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT  
ACCIDENTEL****6.1. PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D'URGENCE****PROCEDURES DE NOTIFICATION**

En cas de déversement ou de dispersion accidentelle, informer les autorités compétentes conformément aux réglementations en vigueur.

**MESURES DE PROTECTION**

Eviter le contact avec le produit déversé. Avertir ou évacuer les résidents des zones avoisinantes et sous le vent si la toxicité ou l'inflammabilité du produit l'impose. Voir les mesures de lutte contre l'incendie à la rubrique 5. Se reporter à la rubrique Identification des dangers pour les dangers. Se reporter à la rubrique 4 pour les mesures de premiers secours. Se reporter à la rubrique 8 pour les exigences minimales en matière d'équipement de protection individuelle. Des mesures de protection supplémentaires peuvent être nécessaires, en fonction de circonstances spécifiques et/ou du jugement autorisé des secouristes.

Gants de travail (de préférence avec manchette) offrant une résistance appropriée aux produits chimiques. Remarque : les gants en polyacétate de vinyle (PVA) ne résistent pas à l'eau et ne conviennent pas pour des situations d'urgence. Si un contact avec le produit chaud est possible ou anticipé, des gants résistant à la chaleur et calorifugés sont recommandés. Protection respiratoire : un équipement de protection respiratoire ne sera nécessaire que dans certaines situations spécifiques, ex. formation de brouillards. On peut employer un équipement de protection respiratoire demi-visage ou intégral à filtre pour poussières/vapeurs organiques ou un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) en fonction de l'importance du déversement et du niveau d'exposition potentiel. S'il n'est pas possible de caractériser complètement l'exposition ou si une atmosphère déficiente en oxygène est possible ou anticipée, le port d'un APRA est recommandé. Le port de gants de travail résistants aux hydrocarbures est recommandé. Les gants en polyacétate de vinyle (PVA) ne résistent pas à l'eau et ne conviennent pas pour des situations d'urgence. Des lunettes de protection contre les produits chimiques sont recommandées si des projections ou un contact avec les yeux sont possibles. Petits déversements : des vêtements de travail normaux antistatiques sont généralement adaptés. Déversements importants : il est recommandé d'utiliser une combinaison intégrale résistante aux produits chimiques et antistatique.

**6.2. PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Déversements importants : Endiguer à bonne distance du déversement en vue d'une récupération et d'une élimination ultérieures. Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égoûts, sous-sols ou espaces clos.

**6.3. METHODES ET MATERIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE**

**Déversement terrestre:** Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Recueillir par pompage ou avec un absorbant adapté.

**Déversement dans l'eau:** Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Demander conseil à un spécialiste. Ce produit s'émulsionne, se disperse ou est miscible avec l'eau.

Les recommandations concernant les déversements terrestres et dans l'eau sont basées sur le scénario de déversement le plus probable pour ce produit ; toutefois, les conditions géographiques, le vent, la température (et dans le cas d'un déversement dans l'eau) le courant et la direction du courant ainsi que la vitesse peuvent grandement influencer les actions appropriées à entreprendre. Pour cette raison, les experts locaux doivent être

Nom du produit: MOBILCUT 230  
 Date de révision: 06 Jan 2020  
 Numéro de révision: 2.00  
 Page 6 de 16

consultés. Note : Les réglementations locales peuvent prescrire ou limiter les actions à entreprendre.

#### 6.4. REFERENCE A D'AUTRES SECTIONS

Voir rubriques 8 et 13.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>RUBRIQUE 7</b> | <b>MANIPULATION ET STOCKAGE</b> |
|-------------------|---------------------------------|

#### 7.1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Eviter de respirer les brouillards ou vapeurs. Eviter le contact avec la peau. Eviter le contact avec les yeux. Empêcher les petits déversements et les fuites pour éviter les glissades. Les fines particules métalliques d'usinage peuvent causer une dermabrasion et prédisposer à la dermatite.

**Accumulateur de charges statiques:** Ce produit n'accumule pas l'électricité statique.

#### 7.2. CONDITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DU STOCKAGE, TENANT COMPTE D'EVENTUELLES INCOMPATIBILITES

Ne pas entreposer dans des conteneurs ouverts ou non étiquetés.

**Température de stockage:** 5°C (41°F) - 40°C (104°F)

#### 7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S)

La rubrique 1 informe sur les utilisations identifiées. Aucuns conseils disponibles spécifiques à l'industrie ou à un secteur d'activité.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>RUBRIQUE 8</b> | <b>CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE</b> |
|-------------------|--|

#### 8.1. PARAMETRES DE CONTROLE

#### VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

Valeurs limites d'exposition (Note : les valeurs limites d'exposition ne sont pas additives)

| Nom de la substance        | Forme                        | Limite / Standard |                         |        | Remarque | Source         |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|----------|----------------|
|                            |                              |                   |                         |        |          |                |
| acide borique              |                              | VLE               | 6 mg/m <sup>3</sup>     |        |          | Moniteur Belge |
| acide borique              |                              | VME               | 2 mg/m <sup>3</sup>     |        |          | Moniteur Belge |
| acide borique              | Fraction inhalable           | VLE               | 6 mg/m <sup>3</sup>     |        |          | ACGIH          |
| acide borique              | Fraction inhalable           | VME               | 2 mg/m <sup>3</sup>     |        |          | ACGIH          |
| 2-(2 BUTOXYETHOXY)-ETHANOL |                              | VLE               | 101.2 mg/m <sup>3</sup> | 15 ppm |          | Moniteur Belge |
| 2-(2 BUTOXYETHOXY)-ETHANOL |                              | VME               | 67.5 mg/m <sup>3</sup>  | 10 ppm |          | Moniteur Belge |
| 2-(2 BUTOXYETHOXY)-ETHANOL | Fraction inhalable et vapeur | VME               | 10 ppm                  |        |          | ACGIH          |

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 7 de 16

|   |                    |     |                      |  |  |                |
|---|--------------------|-----|----------------------|--|--|----------------|
| Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités | Brouillard         | VLE | 10 mg/m <sup>3</sup> |  |  | Moniteur Belge |
| Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités | Brouillard         | VME | 5 mg/m <sup>3</sup>  |  |  | Moniteur Belge |
| Distillats naphthéniques légers (pétrole), hydrotraités | Fraction inhalable | VME | 5 mg/m <sup>3</sup>  |  |  | ACGIH          |

Publication sur la protection de la santé et la sécurité pour les travailleurs contre les risques de produits chimiques sur le lieu de travail - Liste des valeurs limites

**Valeurs limites d'exposition pour les substances pouvant se former lors de la manipulation de ce produit :**

En cas de formation de brouillards ou d'aérosols, la valeur suivante est recommandée: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV (fraction inhalable).

Note : Des renseignements sur les procédures de surveillance recommandées peuvent être obtenus auprès des agences ou instituts officiels.

Moniteur Belge

**DOSE DERIVEE SANS EFFET (DNEL)/DOSE DERIVEE D'EFFET MINIMAL (DMEL)**

**Travailleur**

| Nom de la substance        | Cutané   | Inhalation   |
|----------------------------|--|--|
| 2-(2 BUTOXYETHOXY)-ETHANOL | 20 mg/kg bw/day DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets  | 67.5 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets |
| acide borique              | 392 mg/kg bw/day DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets | 8.3 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets  |

**Consommateur**

| Nom de la substance        | Cutané   | Inhalation   | Voie orale  |
|----------------------------|--|--|---|
| 2-(2 BUTOXYETHOXY)-ETHANOL | 10 mg/kg bw/day DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets  | 34 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets   | NA  |
| acide borique              | 196 mg/kg bw/day DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets | 4.15 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets | 0.98 mg/kg bw/day DNEL, Chronique Exposition, Systémique Effets |

Remarque : la dose dérivée sans effet (DNEL) est une dose d'exposition estimée sûre, dérivée des données de toxicité conformément aux guides spécifiques du règlement européen REACH. La DNEL peut être différente de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) du même produit chimique. Les VLEP peuvent être recommandées par une entreprise, un organisme gouvernemental ou une organisation experte, comme le Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) ou l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, ACGIH). Les VLEP sont considérées comme des niveaux d'exposition sûrs pour un travailleur type dans un environnement professionnel, sur une durée de travail quotidienne de 8 heures et hebdomadaire de 40 heures, et sont données sous forme d'une moyenne pondérée en temps (TWA) ou d'une limite d'exposition à court terme de 15 minutes (STEL). Bien que les VLEP soient également considérées comme protégeant la santé, elles sont obtenues selon un processus différent de celui préconisé dans REACH.

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 8 de 16

## CONCENTRATION PREDITE SANS EFFET (PNEC)

| Nom de la substance        | Aqua (eau douce) | Aqua (eau de mer) | Aqua (rejet intermittent) | Station de traitement des eaux usées | Sédiment | Sol | Voie orale (empoisonnement secondaire) |
|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-----|--|
| 2-(2-BUTOXYETHOXY)-ETHANOL | NA               | NA                | NA                        | NA                                   | NA       | NA  | NA                                     |
| acide borique              | NA               | NA                | NA                        | NA                                   | NA       | NA  | NA                                     |

## 8.2. CONTROLES DE L'EXPOSITION

### MESURES D'ORDRE TECHNIQUE

Le niveau de protection et les types de contrôle nécessaires varieront selon les conditions d'exposition potentielles. Mesures de contrôle à envisager:

Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation avec une ventilation suffisante.

### PROTECTION INDIVIDUELLE

Les choix des équipements de protection individuelle dépendent des conditions d'exposition potentielles, notamment en fonction de l'application, des pratiques de manipulation, de la concentration et de la ventilation. Les renseignements ci-dessous relatifs au choix des équipements de protection sont basés sur l'utilisation normale prévue de ce produit.

**Protection respiratoire:** Si les mesures techniques ne permettent pas de maintenir les concentrations de contaminants présents dans l'air à un niveau adéquat pour protéger la santé des travailleurs, le port d'un appareil respiratoire agréé peut s'avérer nécessaire. Le choix de l'appareil respiratoire, son utilisation et son entretien doivent être en conformité avec les recommandations réglementaires lorsqu'elles sont applicables.

Les types d'appareils respiratoires à envisager sont :

Le port d'un appareil respiratoire homologué à épuration d'air est recommandé pour les brouillards d'huile ou les poussières. Les normes du Comité Européen de Normalisation (CEN) EN 136, 140 et 405 fournissent des recommandations sur les masques respiratoires et les normes EN 143 et 149 sur les filtres.

En présence de concentrations élevées dans l'air, utiliser un appareil respiratoire autonome agréé. Les appareils respiratoires à bouteille destinés à l'évacuation peuvent être indiqués lorsque les niveaux d'oxygène sont trop faibles, les niveaux de détection des gaz/vapeur sont bas ou si la capacité des filtres purificateurs d'air peut être dépassée.

**Protection des mains:** Tout renseignement spécifique sur les gants est fourni sur la base des publications existantes et des données fournies par les fabricants de gants. L'adaptation des gants et leur durée maximale d'utilisation différeront selon les conditions spécifiques d'utilisation. Obtenir l'avis du fabricant de gants quant au choix des gants et à leur durée d'usage pour vos conditions d'utilisation. Contrôler et remplacer les gants endommagés. Les types de gants à envisager pour ce produit sont notamment:

Le port de gants de protection chimique est recommandé. Nitrile, épaisseur minimum de 0.38 mm ou



Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 9 de 16

---

une barrière de protection comparable avec un niveau de performance élevé pour des conditions d'utilisation continue, une durée de 480 minutes minimum de perméabilité conformément aux normes CEN EN 420 et EN 374.

**Protection des yeux:** Lorsque le contact avec le produit est possible, le port de lunettes de sécurité à écrans latéraux est recommandé.

**Protection de la peau et du corps:** Tout renseignement spécifique sur les vêtements est fourni sur la base des publications existantes et des données fournies par les fabricants de vêtements. Les types de tenues à envisager pour ce produit sont notamment:

Le port d'une tenue résistant aux produits chimiques et aux produits pétroliers est recommandé.

**Mesures d'hygiène spécifiques:** Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les vêtements et les chaussures contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés. Pratiquer un bon nettoyage.

## CONTROLES D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL

Se conformer aux réglementations environnementales applicables limitant les rejets dans l'air, l'eau et le sol. Protéger l'environnement en appliquant les mesures de contrôle appropriées pour éviter ou limiter les émissions.

## RUBRIQUE 9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés physiques et chimiques sont fournies pour des considérations de sécurité, santé et environnement uniquement et sont susceptibles de ne pas totalement décrire les spécifications du produit. Pour de plus amples informations, consulter le fournisseur.

### 9.1. INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES

**Etat physique:** liquide

**Couleur:** Brun

**Odeur:** Caractéristique

**Seuil olfactif:** Aucune donnée disponible

**pH:** 9.2[Méthode de test non disponible]

**Point de fusion:** Techniquement non réalisable

**Point de congélation:** Aucune donnée disponible

**Point initial d'ébullition / et intervalle d'ébullition:** > 160°C (320°F) [Méthode de test non disponible]

**Point d'éclair [Méthode]:** >140°C (284°F) [EN/ISO 2592]

**Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1):** Aucune donnée disponible

**Inflammabilité (solide, gaz):** Techniquement non réalisable

**Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air):**

UEL: 6.5 LEL: 0.6 [Méthode de test non disponible]

**Tension de vapeur:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) à 20°C [Méthode de test non disponible]

**Densité de vapeur (air = 1):** Aucune donnée disponible

**Densité (à 15 °C):** 0.987 [EN ISO 12185]

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 10 de 16

**Solubilité(s) :** eau Emulsionne  
**Coefficient de partage (n-octanol/eau):** Aucune donnée disponible  
**Température d'auto-inflammation:** >240°C (464°F) [Méthode de test non disponible]  
**Température de décomposition:** Aucune donnée disponible  
**Viscosité:** [N/D à 40°C] | 125 cSt (125 mm<sup>2</sup>/sec) à 20°C [Méthode de test non disponible]  
**Propriétés explosives:** Aucun  
**Propriétés oxydantes:** Aucun

## 9.2. AUTRES INFORMATIONS

**Point d'écoulement:** < 20°C (68°F) [Méthode de test non disponible]

**Extrait DMSO (huile minérale seulement), IP-346:** < 3 % pds

## RUBRIQUE 10 STABILITE ET REACTIVITE

**10.1. REACTIVITE:** Voir sous-rubriques ci-dessous.

**10.2. STABILITE CHIMIQUE:** Le produit est stable dans les conditions normales.

**10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES:** Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

**10.4. CONDITIONS A EVITER:** Chaleur et gel., Sources d'ignition de haute énergie

**10.5. MATIERES INCOMPATIBLES:** Oxydants forts

**10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX:** Produit ne se décomposant pas à température ambiante.

## RUBRIQUE 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

| Classe de danger  | Conclusion / Remarques  |
|---|---|
| <b>Inhalation</b>   |   |
| Toxicité aigue: Aucune donnée de référence pour ce produit.               | Faiblement toxique. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| Irritation: Aucune donnée de référence pour ce produit.                   | Des températures élevées une action mécanique peuvent produire des vapeurs, brouillards ou émanations susceptibles d'être irritants pour les yeux, le nez, la gorge ou les poumons. |
| <b>Ingestion</b>  |   |
| Toxicité aigue: Aucune donnée de référence pour ce produit.               | Faiblement toxique. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| <b>PEAU</b>   |   |
| Toxicité aigue: Aucune donnée de référence pour ce produit.               | Faiblement toxique. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| Corrosion cutanée/Irritation: Aucune donnée de référence pour ce produit. | Légèrement irritant pour la peau en cas d'exposition prolongée. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| <b>YEUX</b>   |   |

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 11 de 16

|  |   |
|--|---|
| Lésions oculaires graves/Irritation: Aucune donnée de référence pour ce produit.               | Peut causer une gêne oculaire légère et passagère. Basé sur l'évaluation des composants.  |
| <b>Sensibilisation</b>   |   |
| Sensibilisation respiratoire: Pas de données finales pour ce produit.                          | Non susceptible d'être un sensibilisant respiratoire.   |
| Sensibilisation cutanée: Pas de données finales pour ce produit.                               | Non susceptible d'être un sensibilisant cutané. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| <b>Aspiration:</b> Données disponibles.  | Non susceptible de présenter un danger par aspiration. Basé sur les propriétés physico-chimiques du produit.  |
| <b>Mutagenicité sur les cellules germinales:</b> Pas de données finales pour ce produit.       | Non susceptible d'être un mutagène sur les cellules germinales. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| <b>Cancérogénicité:</b> Pas de données finales pour ce produit.                                | Non susceptible de provoquer le cancer. Basé sur l'évaluation des composants.   |
| <b>Toxicité sur la reproduction:</b> Pas de données finales pour ce produit.                   | Non susceptible d'être toxique pour la reproduction. Basé sur l'évaluation des composants.  |
| <b>Lactation:</b> Pas de données finales pour ce produit.                                      | Non susceptible d'être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.   |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (Specific Target Organ Toxicity, STOT)</b> |   |
| Exposition unique: Pas de données finales pour ce produit.                                     | Non susceptible de provoquer des lésions d'organes à la suite d'une exposition unique.  |
| Exposition répétée: Pas de données finales pour ce produit.                                    | Non susceptible de provoquer des lésions d'organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Basé sur l'évaluation des composants. |

## TOXICITE DES SUBSTANCES

| NOM                                  | TOXICITE AIGUE   |
|--------------------------------------|--|
| butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle | Mortalité par inhalation: 4 hour(s) CL50 0.68 mg/l (Aérosol) (Rat);<br>Mortalité par voie orale: DL50 1056 mg/kg (Rat) |

## AUTRES INFORMATIONS

### Pour le produit lui-même:

Les concentrations des composants dans cette formulation ne sont pas susceptibles de causer une sensibilisation cutanée, sur la base des tests sur les composants ou sur des formulations similaires .

Brouillard d'huile (huiles hautement raffinées) : des animaux exposés à des concentrations élevées de brouillard ont développé de la rétention d'huile, une inflammation, et des granulomes d'huile dans l'appareil respiratoire. Les huiles soumises à des températures élevées, à des conditions de craquage ou mélangées avec des huiles usagées peuvent introduire des composés aromatiques polycycliques ou des contaminants bactériens susceptibles de causer des cancers ou des affections respiratoires graves.

### Contient:

Acide borique : Des doses élevées produisent des effets sur la fertilité, les testicules et le développement chez le fœtus animal en laboratoire. La validité de ces résultats pour l'homme est incertaine. ETHERS DE GLYCOL : Certains éthers de glycol ont des effets néfastes chez l'animal, qui inclut l'appareil génital, la progéniture, le sang, les reins et le foie. MONO- ET DI-ETHYLENE-GLYCOLS : L'exposition par voie orale peut produire des lésions des reins. Huile de base fortement raffinée : Non cancérogène lors d'études sur l'animal. Le produit représentatif passe positivement le test d'Ames modifié, l'IP-346, et/ou autres tests de dépistage. Des études dermales et d'inhalation ont mis en évidence des effets minimes ; une infiltration non spécifique des cellules immunitaires dans les poumons, une déposition de l'huile et une formation de granulome minime. Non sensibilisant dans les tests sur animaux.

Nom du produit: MOBILCUT 230  
Date de révision: 06 Jan 2020  
Numéro de révision: 2.00  
Page 12 de 16

---

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>RUBRIQUE 12</b> | <b>INFORMATIONS ECOLOGIQUES</b> |
|--------------------|---------------------------------|

L'information fournie est basée sur les données disponibles du produit, les composants du produit, ou pour les produits similaires, par l'application de principes d'extrapolation.

**12.1. TOXICITE**

Produit -- Susceptible d'être nocif pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

**12.2. PERSISTANCE ET DEGRADABILITE****Biodégradation:**

Composant d'huile de base -- Probablement intrinsèquement biodégradable.

**12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION**

Composants -- Présente un risque de bioaccumulation.

**12.4. MOBILITE DANS LE SOL**

Non déterminé.

**12.5. RESULTATS DES EVALUATIONS PBT ET vPvB**

Le produit ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB de l'Annexe XIII de REACH.

**12.6. AUTRES EFFETS NEFASTES**

Pas d'effets néfastes attendus.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>RUBRIQUE 13</b> | <b>CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION</b> |
|--------------------|---|

Les recommandations pour l'élimination concernent le produit tel qu'il est fourni. L'élimination doit se faire conformément aux lois et réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

**13.1. METHODES DE TRAITEMENT DES DECHETS**

Ce produit peut être utilisé comme combustible dans une chaudière contrôlée, ou éliminé par incinération contrôlée à très hautes températures afin d'empêcher la formation de produits de combustion indésirables.

**Code de déchet européen:** 12 01 07\*

NOTE: ces codes sont attribués sur la base des emplois les plus courants de ce produit et peuvent ne pas prendre en compte des contaminants résultant de l'utilisation effective. Les producteurs de déchets doivent évaluer le procédé réel générant le déchet et ses contaminants de façon à assigner le code déchet adéquat.

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 13 de 16

Ce produit est classé comme déchet dangereux selon la directive 91/689/CE sur les déchets dangereux et est soumis aux clauses de cette directive à moins que l'article 1(5) ne s'applique.

**Mise en garde concernant les emballages vides** Alerte Récipient Vide (si applicable) : Les récipients vides peuvent contenir des résidus, ils sont potentiellement dangereux. Ne pas essayer de re-remplir ou de nettoyer les récipients sans instructions appropriées. Les fûts vides doivent être entièrement rincés et stockés dans un endroit sûr jusqu'à une élimination appropriée ou un re-conditionnement approprié. Les récipients vides ne doivent être collectés pour recyclage, récupération ou élimination que par un prestataire convenablement qualifié ou agréé, et conformément aux réglementations gouvernementales. **NE PAS METTRE SOUS PRESSION, COUPER, SOUDER, BRASER, PERCER, BROYER OU EXPOSER DE TELS RÉCIPIENTS A LA CHALEUR, AU FEU, AUX ÉTINCELLES, A L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE OU TOUTE AUTRE SOURCE D'IGNITION. ILS PEUVENT EXPLOSER ET ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT.**

**RUBRIQUE 14****INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**TERRE (ADR/RID):** 14.1-14.6 Non réglementé pour le transport terrestre

**VOIES NAVIGABLES INTERIEURES (ADN):** 14.1-14.6 Non réglementé pour le transport par voies navigables intérieures

**MER (IMDG):** 14.1-14.6 Non réglementé pour le transport maritime selon le code IMDG

**MER (Annexe II de la convention MARPOL 73/78):**

14.7. Transport en vrac conformément à l'Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC  
Non classé selon l'Annexe II

**AIR (IATA):** 14.1-14.6 Non réglementé pour le transport aérien

**RUBRIQUE 15****INFORMATIONS REGLEMENTAIRES****STATUT REGLEMENTAIRE ET LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES**

Listé ou exempt de la liste/notification sur les inventaires chimiques suivants (Peut contenir des substances sujettes à notification active à l'inventaire TSCA de l'EPA avant l'importation aux États-Unis): DSL, IECSC, TSCA

**15.1. REGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIERES A LA SUBSTANCE OU AU MELANGE EN MATIERE DE SECURITE, DE SANTE ET D'ENVIRONNEMENT**

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 14 de 16

---

**Directives et Règlements UE applicables:**

Règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.... tel que modifié.

Règlement (CE) n°1272/2008 [relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.. et amendements à ce règlement]

Ce produit contient de l'Acide Borique en concentration supérieure à 0.1% en poids. L'Acide Borique figure dans la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) (dite "liste candidate").

**15.2. EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE**

**Informations REACH:** Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour la ou les substances présentes dans ce produit.

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>RUBRIQUE 16</b> | <b>AUTRES INFORMATIONS</b> |
|--------------------|----------------------------|

**REFERENCES:** Les sources d'information utilisées pour élaborer cette fiche de données de sécurité incluent une ou plusieurs des sources suivantes: résultats d'études toxicologiques internes ou de fournisseur(s), dossiers produits du CONCAWE, publications d'autres associations industrielles telle que le consortium européen REACH des solvants hydrocarbonés, Robust Summaries du programme USA HPV, la base de données européenne IUCLID, publications de l'USA National Toxicological Program, et autres sources, de façon appropriée.

**Liste des abréviations et acronymes susceptibles d'être utilisés dans cette fiche de données de sécurité:**

| <b>Acronyme</b> | <b>Texte complet</b>  |
|-----------------|---|
| N/A             | Non applicable  |
| N/D             | Non déterminé   |
| NE              | Non établi  |
| COV             | Composé Organique Volatil   |
| AICS            | Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)  |
| AIHA WEEL       | Valeurs limites d'exposition dans l'environnement de travail édictées par l'Association américaine d'hygiène industrielle (American Industrial Hygiene Association) |
| ASTM            | ASTM International, connue à l'origine sous le nom de American Society for Testing and Materials (ASTM)/Société américaine d'essais et de matériaux                 |
| DSL             | Domestic Substance List (Canada)  |
| EINECS          | Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (European Inventory of Existing Commercial Substances)   |
| ELINCS          | Liste européenne des substances chimiques notifiées (European List of Notified Chemical Substances)   |
| ENCS            | Existing and new Chemical Substances (Inventaire Japonais)  |
| IECSC           | Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (Inventory of Existing Chemical   |

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 15 de 16

|           |   |
|-----------|---|
|           | Substances in China)  |
| KECI      | Inventaire coréen des substances chimiques existantes (Korean Existing Chemicals Inventory)                           |
| NDSL      | Non-Domestic Substances List (Canada)   |
| NZIoC     | Inventaire néo-zélandais des produits chimiques (New Zealand Inventory of Chemicals)                                  |
| PICCS     | Inventaire philippin des produits et substances chimiques (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances) |
| VLE (TLV) | Valeur limite d'exposition VLE (TLV) (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux / ACGIH)      |
| TSCA      | Toxic Substances Control Act (Inventaire USA)   |
| UVCB      | Substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques.               |
| LC        | Lethal Concentration  |
| LD        | Lethal Dose   |
| LL        | Lethal Loading  |
| EC        | Effective Concentration   |
| EL        | Effective Loading   |
| NOEC      | No Observable Effect Concentration  |
| NOELR     | No Observable Effect Loading Rate   |

#### Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008

| Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 | Procédure de classification |
|---|-----------------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412                             | Calcul                      |

#### LEGENDE DES MENTIONS DE DANGER FIGURANT DANS LA RUBRIQUE 3 DE CE DOCUMENT (pour information uniquement) :

Acute Tox. 4 H302: Nocif en cas d'ingestion ; Toxicité aiguë par voie orale, catégorie de danger

Asp. Tox. 1 H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ; Danger par aspiration, catégorie de danger

Skin Irrit. 2 H315: Provoque une irritation cutanée ; Corrosif/irritant pour la peau, catégorie de danger

Skin Sens. 1 H317: Peut provoquer une allergie cutanée ; Sensibilisation cutanée, catégorie de danger

Eye Dam. 1 H318: Provoque des lésions oculaires graves ; Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger

Eye Irrit. 2 H319: Provoque une sévère irritation des yeux ; Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger

Acute Tox. 3 H331: Toxique par inhalation ; Toxicité aiguë par inhalation, catégorie de danger

Repr. 1B H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus ; Toxicité pour la reproduction, Cat 1B

STOT RE 1 H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée ; Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie de danger

Aquatic Acute 1 H400: Très toxique pour les organismes aquatiques ; Danger aigu pour le milieu aquatique, catégorie [Aquatic Acute 3 H402]: Nocif pour les organismes aquatiques ; Danger aigu pour le milieu aquatique, catégorie

Aquatic Chronic 1 H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme ; Danger chronique pour le milieu aquatique, catégorie

Aquatic Chronic 2 H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme ; Danger chronique pour le milieu aquatique, catégorie

Aquatic Chronic 3 H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme ; Danger chronique pour le milieu aquatique, catégorie

#### LES REVISIONS SUIVANTES ONT ETE FAITES DANS CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE:

Composition: Tableau des composants pour REACH Une information a été modifiée.

Nom du produit: MOBILCUT 230

Date de révision: 06 Jan 2020

Numéro de révision: 2.00

Page 16 de 16

---

Rubrique 1: moyens de contacter la société Une information a été modifiée.  
Rubrique 11: Tableau substance toxicologique Une information a été modifiée.  
Rubrique 2 : SGH Mention concernant la sensibilisation Une information a été modifiée.  
Rubrique 8 : Tableau des valeurs limites d'exposition Une information a été modifiée.  
Tableau des DNEL - consommateur Une information a été modifiée.  
Tableau des DNEL - travailleur Une information a été modifiée.  
Tableau des PNEC Une information a été modifiée.

---

Les informations et recommandations figurant dans ce document sont, à la connaissance d'ExxonMobil, exactes et fiables à la date de publication. Vous pouvez contacter ExxonMobil pour vous assurer que ce document est le plus récent disponible édité par ExxonMobil. Ces informations et les recommandations sont mises, pour prise en compte et examen, à la disposition de l'utilisateur. Il est de la responsabilité de celui-ci de s'assurer que le produit convient à l'utilisation qu'il en prévoit. Si l'acheteur reconditionne ce produit, il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que les informations concernant la santé, la sécurité et les autres informations nécessaires figurent avec et/ou sur le conteneur. Les mises en garde et les procédures pour manipuler en toute sécurité doivent être fournies aux utilisateurs et manipulateurs. L'altération de ce document est strictement interdite. Sous réserve de dispositions légales statuant autrement, la republication ou la retransmission de ce document, en totalité ou partie, n'est pas permise. Le terme "ExxonMobil" est utilisé pour des raisons de commodité, et peut faire référence à une ou plusieurs sociétés, telles que ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation ou toute société affiliée dans laquelle serait détenu un intérêt direct ou indirect.

---

À usage interne seulement

MHC: 0, 0, 0, 0, 2, 1

PPEC: A

DGN: 7108463XBE (1018055)

---

|               |
|---------------|
| <b>ANNEXE</b> |
|---------------|

Annexe non requise pour ce produit.