

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
修订日期: 08 四月 2020
最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN
版本:4.00

化学品安全技术说明书

部分 1 化学品及企业标识

产品

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
产品简介: 合成基础油及添加剂
产品代码: 20154030A610, 531467-80
推荐用途: 润滑脂

公司资料

供应商: 埃克森美孚(中国)投资有限公司
美罗大厦17楼
天钥桥路30号
上海市 200030 中国

二十四小时应急电话
供应商联系电话
电子邮件
传真

(+86)0532-83889090
(+86) 021-24076000
lubricants-sds@exxonmobil.com
400 1200 526

部分 2 危险性概述

紧急情况概述:

物理状态: 固体 外观: 半流体 颜色: 琥珀色 气味: 特有的
H316: 造成轻微皮肤刺激。

高压射向皮肤可能会造成严重的损伤 对皮肤轻微刺激。会对眼睛, 鼻子, 喉咙 和肺有刺激。

该物料的危险性分类与化学品分类和危险性公示通则 (GB 13690-2009) 一致。

GHS危险性类别:

皮肤刺激: 类别3

标签要素:

象形图: 无符号

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
修订日期: 08 四月 2020
最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN
版本:4.00

警示词: 警告

危险性说明

健康: H316: 造成轻微皮肤刺激。

防范说明

预防措施: P201: 在使用前获取特别指示。 P202: 在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。 P280: 戴防护手套/穿防护服。

事故响应: P308 + P313: 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 P332 + P313: 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

储存: P405: 存放处须加锁。

废弃处置: P501: 按照相关规定处置内装物和容器。

其它危险性信息:

物理/化学危害

无明显危害

健康危害

高压射向皮肤可能会造成严重的损伤 对皮肤轻微刺激。会对眼睛, 鼻子, 喉咙 和肺有刺激。

环境危害

无明显危害

注释: 在没有咨询专家的情况下, 除第1部分规定的特定用途外, 该产品不可用于其它任何目的。健康研究已经表明, 化学接触可能对人体健康造成潜在危害, 这一点因人而异。

部分 3 成分/组成信息

该产品被定义为混合物。

需要披露的有害物质或有害复合物

名称	CAS登记号#	浓度*	GHS 有害分类代码
9-十八烯酸(Z) -, 与二氢-3-(十二烷基)-2,5-呋喃二酮和三乙基对苯二胺的反应产物	68478-81-9	1 - < 3%	H315, H361 (D), H361 (F), H413

* 除气体外, 所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度采用体积百分比。

部分 4 急救措施

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2

修订日期: 08 四月 2020

最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN

版本:4.00

急救:

吸入

在正常的使用情况下, 此物料不被认为是对呼吸有危害。

皮肤接触

用肥皂和水清洗接触的地方。脱掉被污染的衣服。受污染的衣服应洗后再穿。 如果产品被注入皮下或者人体任何部位, 无论伤口的外观或大小如何, 被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状, 在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。

眼睛接触

用水彻底冲洗。若发生刺激, 寻求医疗援助。

食入

立即就医诊治。

最重要的症状和健康影响

注射后由几小时后的疼痛和组织损伤的延迟发作可证实局部坏死。

对保护施救者的忠告

有关个人防护, 请参看第8部分。

对医生的特别提示

工作场合无需特殊急救手段

部分 5 消防措施

灭火介质

适当的灭火介质: 使用消防水雾、泡沫、干化学制剂(干粉)或者二氧化碳(CO2)灭火。

不当的灭火介质: 直接使用水。

特别危险性

在着火情况下, 参见如下危险的燃烧产物。遇高热可能导致容器破裂。

灭火注意事项及防护措施

消防

消防说明: 疏散该地区。 防止控制火灾或稀释的流出液流入河川、下水道或饮用水源。 消防员应使用标准防护设备, 在密闭空间需使用自给式呼吸器(SCBA)。 用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护工作人员。

危险的燃烧产物: 未完全燃烧产物, 浓烟

可燃性

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2

修订日期: 08 四月 2020

最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN

版本:4.00

闪点 [测试方法]: >200 C (392 F) [Setaflash闭杯闪点测定法]**可燃极限 (在空气中%vol.):** 爆炸下限 (LEL): 未制定 爆炸上限 (UEL): 未制定**自燃温度:** 未制定

部分 6 泄漏应急处理

通告程序

在发生溢出或泄漏意外的情况下,应根据所有适用法规向有关部门通报。

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

避免接触溢漏的产品。因物料毒性或可燃性而需要时,警告或撤散周围及顺风区的居民。有关消防信息见第五部分。有关重大危险性,参阅危险性概述部分。有关急救说明,参阅第四部分。有关个人基本防护装备,请参阅第八部分。额外的保护措施亦有可能需要,具体取决于应急人员的对个别特殊情况的考虑和专业判断。

环境保护措施

防止进入水道、下水道、地下室或者封闭区。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

陆地泄漏: 用铲子将泄漏产品铲进合适的容器以便回收或废弃处理。

水上泄漏: 如果没有危险,可以采取行动阻止泄漏。立即使用栏油栅限制溢漏范围。警告其它船只。从表面撇去。

水上泄漏事故或陆上泄漏事故处理建议是根据该产品最可能的泄漏情况提出来的;然而,地理条件、风、温度以及波浪、流向和流速(对于水上泄漏的情况)都可能对所采取的合适方案有很大影响。为此,应咨询当地专家。注意:当地法规可能对所采取的方案有规定或限制。

部分 7 操作处置与储存

操作注意事项

避免一切人员接触。避免与皮肤接触。防止少量溢出和泄漏,避免滑倒危险。

静电集电物: 本产品不蓄积静电。

储存注意事项

不可存放于开口或者无标识容器中。远离不相容材料

部分 8 接触控制/个体防护

注:限量/标准仅供指导。请依照适用法规。

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
修订日期: 08 四月 2020
最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN
版本:4.00

工程控制

防护级别和所需的控制措施的种类根据潜在的接触条件不同而不同。可供选择的控制措施包括：
在通常使用环境和充分通风条件下没有特殊要求。

个体防护装备

选择个人防护设备因可能的接触条件,如应用领域、处理工作、浓度和通风等而异。以下提供选择对该产品的防护设备的资料,是根据该产品的推荐用途且在正常使用的情况下制订的。

呼吸系统防护: 如果工程控制设施不能保证空气污染物浓度在足以保护工人健康的一定水平以下,则最好佩戴经过认可的呼吸器。呼吸器的选择、使用和维护必须符合规定的要求,如适用。对该材料可选的呼吸器类型可考虑包括:

一般的使用状况下通风足够时通常不需要保护措施。

在空气传播浓度高的环境中,使用经认可的自给式呼吸器,在正压方式下工作。带有逃生瓶的自给式呼吸器适用于氧气不足、气体/蒸气预警告特性指标差,或者空气过滤器负荷过载的情况。

手防护: 所提供的任何特定手套的信息是根据公开文献资料和手套生产商的数据。要根据使用条件选择手套的种类及使用时间。可根据使用条件向手套生产商咨询选择手套的种类及使用时间。检查和替换破旧和损坏的手套。可用于处理该材料的手套类型包括:

建议使用耐化学品手套。 使用腈类手套,合成橡胶

眼睛防护: 若可能会接触,建议使用配有侧护罩的防护眼镜。

皮肤和身体防护: 这里提供的任何专门的保护衣信息均基于公开的文献或者生产商数据。可考虑用于该产品的工作服类型包括:

推荐使用耐化学品/耐油工作服。

卫生措施: 保持良好的个人卫生习惯,如在处理该之产品后洗手,以及吃饭、喝水和/或吸烟之前洗手。定期清洗工作服和防护设备以清除污染物。丢弃不能洗净的受污染衣物和鞋子。养成良好的生活习惯。

环境控制

遵守适用的环境法规限制排放到空气,水和土壤。通过采用适当的控制措施防止或限制排放量以保护环境。

部分 9 理化特性

注:理化性质仅供安全,健康及环保方面的参考,并不全面代表产品规格。 如要了解更多信息,请咨询供应商。

一般性质

物理状态: 固体

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2
修订日期: 08 四月 2020
最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN
版本:4.00

外观: 半流体
颜色: 琥珀色
气味: 特有的
臭味阈值: 未制定

重要健康、安全和环境方面的性质

相对密度 (@ 15 C): 0.91
闪点 [测试方法]: >200 C (392 F) [Setaflash闭杯闪点测定法]
可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限(LEL): 未制定 爆炸上限(UEL): 未制定
可燃性 (固体, 气体): 不适用
自燃温度: 未制定
沸点 / 范围: 未制定
蒸气密度 (空气 = 1): 未制定
蒸气压力: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20 C
蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 未制定
PH值: 不适用
正辛醇/水分配系数对数值: > 3.5
在水中的溶解度: 可忽略的
粘度: >150 cSt (150 mm²/sec) @ 40 C | >16 cSt (16 mm²/sec) @ 100 C
冰点: 未制定
熔点: 不适用
分解温度: 未制定
氧化性: 见危害性概述部分.

其他信息

注释: 以上大部分物理性质是本品油组分的。

部分 10 稳定性和反应性

稳定性: 在正常状况下产品是稳定的。

危险反应: 不会发生有害的聚合反应。

避免接触的条件: 过度的热。 高能点火源。

禁配物: 强氧化剂

危险的分解产物: 在环境温度下不分解。

部分 11 毒理学信息

毒理学效应信息

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2

修订日期: 08 四月 2020

最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN

版本:4.00

危险类别	结论/备注
吸入	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
刺激: 无具体数据。	在一般温度/正常处理温度下危险性可忽略。
经口	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
经皮	
急性毒性: 无具体数据。	极低毒性。 根据对成分的分析。
皮肤腐蚀性/刺激: 无具体数据。	长期接触时会轻微刺激皮肤。 根据对成分的分析。
眼睛	
严重眼损伤/刺激: 无具体数据。	可能会引起轻微程度、短暂的眼睛不适。 根据对成分的分析。
致敏	
呼吸道致敏: 无具体数据。	不认为是呼吸道致敏物。
皮肤致敏: 无具体数据。	不认为是皮肤致敏物。 根据对成分的分析。
吸入: 已有数据。	根据材料的物理化学性质, 不认为具有吸入危害。
生殖细胞致突变性: 无具体数据。	不认为是生殖细胞致突变物。 根据对成分的分析。
致癌性: 无具体数据。	不认为致癌。 根据对成分的分析。
生殖毒性: 无具体数据。	含有可能具有生殖毒性的物质。 根据对成分的分析。
哺乳: 无具体数据。	不认为对母乳喂养儿童有害。
特异性靶器官毒性 (STOT)	
一次接触: 无具体数据。	不认为由一次接触导致器官损伤。
反复接触: 无具体数据。	不认为由长期或反复接触导致器官损伤。 根据对成分的分析。

其他信息

含有:

合成基础油: 根据实验室采用相同或相似的物料研究, 在正常使用情况下, 不被认为会对健康造成大的影响。不会诱导有机体突变或对遗传基因无毒害性。在动物和人类试验中没有致敏性。

以下成分名单上列举以下: 无。

—检索到的法规列表—

1 = IARC 1

2 = IARC 2A

3 = IARC 2B

部分 12 生态学信息

这里所给出的资料是以现有可以得到的有关该产品, 其所含组分及类似产品的数据为基础的。

生态毒性

该产品 -- 被认为对水生生物无害。

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2

修订日期: 08 四月 2020

最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN

版本:4.00

土壤中的迁移性

基础油组分 -- 溶解度低,可漂浮,被认为可从水中迁移至陆地。 被认为可吸附于沉淀物及废水固体中。

部分 13 废弃处置

废弃处理建议是根据所提供的材料给出的。处理方法必须与当时适用的法律和法规相一致,并与处理时材料的特性相符。

国家危险废物名录

HW49 - 其它废物

废弃处理建议

该产品适于在一个密闭可控的燃烧炉中作为燃料,或者在监督下以非常高的温度进行焚烧,以防止出现不良的燃烧产物。

空容器警告 (适用处): 空容器可能含有残留物并可能有危险。在没有合适的指导时,请不要试图再填装或清洁容器。空的圆桶应被完全放流干净并安全存放好,直到它们被合适的修复或处理。空容器应通过合适的合格的或授权的单位依照政府法规来回收,修复或处理。请不要加压,切割,焊接,硬焊,锡焊,钻孔,抛光或将这些容器暴露于热源,明火,火星,静电,或其它火源。它们可能爆炸并导致伤残或死亡。

部分 14 运输信息

中国《危险物品名表》(GB 12268-2012) : 陆路运输未受管制

国际运输分类

海运(国际海事危险品IMDG): 根据IMDG-Code,海运未受管制

海洋污染物质: 无

空运(国际航空运输协会IATA): 空运未受管制。

部分 15 法规信息

该物料的危险性分类与化学品分类和危险性公示通则(GB 13690-2009)一致。

法规状况和适用的法律与法规

化学品安全标签编写规定(GB15258-2009): 受管制

中华人民共和国固体废物污染环境防治法: 见废弃处置部分。

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2

修订日期: 08 四月 2020

最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN

版本:4.00

符合以下国家/地区化学品目录的要求 (可能含有未列入美国EPA的TSCA活动名录的化学物质, 在进口到美国前需要向美国EPA申报): AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

部分 16 其他信息

N/D = 未制定, N/A = 不适用

包含在部分2和部分3中H-代码的翻译 (仅供参考)

H315: 引起皮肤刺激; 皮肤腐蚀/刺激, 类别 2

H361 (D): 怀疑损害胎儿; 生殖毒性, 类别 2 (发育)

H361 (F): 怀疑损害生育能力; 生殖毒性, 类别 2 (生育力)

H413: 可能对水生生物产生长期持续的有害影响; 慢性环境毒性, 类别 4

该产品安全技术说明书有如下修订本:

组分: 组分表 信息已被修改.

组分: 浓度脚注 信息已被修改.

组分: 按GHS 定义 信息已被修改.

GHS健康分类 信息已被加入.

GHS健康危害 信息已被加入.

GHS防范说明- 废弃处置 信息已被加入.

GHS防范说明- 预防措施 信息已被加入.

GHS防范说明- 事故响应 信息已被加入.

GHS防范说明- 储存 信息已被加入.

GHS符号文字 信息已被加入.

危险性概述: CN-危险性陈述-GHS 信息已被删除.

危险性概述: 健康危害 信息已被修改.

危险性概述: US 危险性陈述 - GHS 信息已被加入.

部分 01: 公司邮寄地址 信息已被修改.

部分 01: 产品代码 信息已被修改.

部分 04: 摄入急救措施 信息已被修改.

部分 06: 泄漏处理措施-环保注意事项 信息已被修改.

部分 6: 防护措施 信息已被修改.

部分 7: 操作与储存 - 操作 信息已被修改.

部分 08: 接触控制 - 注释 信息已被修改.

部分 08: 个人防护 信息已被修改.

部分 09: 熔点 C(F) 信息已被修改.

第9部分: 理化特性说明 信息已被修改.

部分9: 注释 信息已被修改.

部份 11: 额外的健康信息 信息已被修改.

部分 11: 眼部刺激性结论 信息已被修改.

部分 11: 其它健康影响 信息已被修改.

部分 11: 皮肤刺激性结论 信息已被修改.

部分 12: 生态学资料- 急性水中毒性 信息已被修改.

部分 12: 生态学资料 - 迁移性 信息已被修改.

产品名称: MOBIL SHC AWARE GREASE EP 2

修订日期: 08 四月 2020

最初编制日期: 26 Mar 2014

SDS 编号:7123938XCN

版本:4.00

部分 12: 部分12中的环境毒性表 信息已被删除.

部分 13: 废弃处置-处理意见 信息已被修改.

部分 13: 废弃处理建议 - 注释 信息已被修改.

部分15: GB15258 信息已被修改.

部分15: 中国危害性声明 信息已被修改.

部分 15: 国家化学品详细目录 信息已被修改.

部分 16: H- 代码翻译 信息已被修改.

部分 16: MSN, MAT ID 信息已被修改.

第16部分: 修改信息-SDS格式修改 信息已被删除.

本产品安全技术说明书所包含的信息和建议系基于其发布之日, 尽埃克森美孚所知悉和确信是准确和可靠的。请与埃克森美孚联系以确保本文件是目前可从埃克森美孚获得的最新版本。信息和建议供用户考虑和检验。满足用户对于产品适合特定用途的要求是用户的责任。如果买方重新包装本产品, 用户有责任确保正确的健康、安全和其它必要信息与容器包括在一起和/或包括在容器上。适当的警告和安全处理程序应提供给操作人员和用户。严禁更改本文件。除在法律要求的范围内, 不得全部或者部分再版或者再传送本文件。“埃克森美孚”这一表述系为方便而使用, 可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司, 或它们直接或间接管理的任何关联公司中的一家或者多家。

(AP版)

DGN: 7123938XCN (1021009)