

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 1 van 17

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## RUBRIEK 1

### IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENOOTSCHAP/ONDERNEMING

Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland.

#### 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE

**Productnaam:** MOBILMET 763  
**Productbeschrijving:** Basisolie met additieven  
**Productcode:** 201570201080, 400147, 663492-60  
**UFI:** 5X51-S0AP-M00K-88MA

#### 1.2. RELEVANT GEIDENTIFICEERD GEBRUIK VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN ONTRADEN GEBRUIK

**Voorgenomen gebruik:** Metaalverwerkingsvloeistof

**Toepassingen die worden afgeraden:** Dit product wordt niet aanbevolen voor industrieel, beroepsmatig of consumentengebruik anders dan het hierboven aangegeven geïdentificeerd gebruik.

#### 1.3. DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

**Leverancier:** ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
Polderdijkweg  
B-2030 Antwerpen  
België

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische productinformatie:</b>         | (CZ) +420 221 456 426                                                |
| <b>Leverancier: algemeen contact nummer:</b> | (CZ) +420 221 456 426                                                |
| <b>SDS Internet Adres:</b>                   | <a href="http://www.msds.exxonmobil.com">www.msds.exxonmobil.com</a> |
| <b>E-Mail:</b>                               | <a href="mailto:sds.bnl@exxonmobil.com">sds.bnl@exxonmobil.com</a>   |
| <b>Leverancier / Registrant:</b>             | (BE) +32 3 790 3111                                                  |

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**24 uur Noodnummer:** +31 85 888 0596 (CHEMTREC)  
**NVIC (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen):**  
NVIC (+31) 88 755 8000

## RUBRIEK 2

### IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1. INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Stof met aspiratiETOXICITEIT: Categorie 1., H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

#### 2.2. ETIKETTERINGSELEMENTEN

**Etiketteringselementen overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008**

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 2 van 17

---

## Gevarenpictogram(men):



## Signaalwoord(en): Gevaar

## Gevarenaanduiding(en):

Gezondheid:

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Bijkomende:

## Veiligheidsaanbeveling(en):

Reactie:

P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331: GEEN braken opwekken.

Opslag:

P405: Achter slot bewaren.

Verwijdering:

P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

**Bevat:** 1-deceen, dimeer, gehydrogeneerd; Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinische fractie; Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende fractie; Gehydrogeerde dimerisatieproducten van 1-deceen en 1-dodeceen; Reactieproducten van 1-deceen, 1-dodeceen en 1-octeen, gehydrogeneerd

## 2.3. ANDERE GEVAREN

### Fysische / Chemische gevaren:

Geen belangrijke gevaren.

### Gevaren voor de gezondheid:

Hogedrukinspuiting onder de huid kan ernstige letsels veroorzaken. Sommige toepassingen van dit product gaan met verneveling gepaard. Overmatige blootstelling aan vloeistof en nevel kan irriterend zijn voor huid en ogen. Bovendien kan een overmatige blootstelling de ademhalingswegen irriteren en beschadigen en een reeds bestaande emfyseem of astma verergeren. In de lucht aanwezige vertakte alkanen met lage viscositeit kunnen de longen aantasten.

### Milieugevaren:

Geen belangrijke gevaren. Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB in overeenstemming met REACH Annex XIII.

Productnaam: MOBILMET 763  
 Herzieningsdatum: 19 december 2022  
 Revisienummer: 4.00  
 Bladzijde 3 van 17

### Hormoonontregelende eigenschappen:

Bevat geen stof(fen) die gekend zijn om hormoonontregelende eigenschappen te hebben.

## RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**3.1. STOFFEN** Niet van toepassing. Dit product is gereguleerd als een mengsel.

### 3.2. MENGSELS

Dit product is gedefinieerd als een mengsel.

### Te rapporteren gevaarlijke stof(fen) in overeenstemming met de classificatiecriteria en/of met een grenswaarde voor blootstelling (OEL)

| Naam                                                                                | CAS#        | EC#       | Registratie#     | Concentratie* | GHS/CLP indeling                                                       | Specifieke Conc. Limieten, M-factoren en ATE's |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gehydrogeerde dimerisatieproducten van 1-deceen en 1-dodeceen                       | 151006-58-5 | 604-766-2 | 01-2119527647-31 | 0 - < 20%     | Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304                                    | -                                              |
| 1-deceen, dimeer, gehydrogeneerd                                                    |             | 500-228-5 | 01-2119537268-33 | 0 - < 20%     | Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304                                    | -                                              |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                                          | 128-37-0    | 204-881-4 | 01-2119565113-46 | 0.1 - < 0.25% | Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1) | -                                              |
| Penteen, 2,4,4-trimethyl-, gezwaveld                                                | 68515-88-8  | 271-114-8 | NV               | 1 - < 5%      | [Acute Tox. 5 H303], [Skin Irrit. 3 H316]                              | -                                              |
| Reactieproducten van 1-deceen, 1-dodeceen en 1-octeen, gehydrogeneerd               | 68649-11-6  | 700-308-1 | 01-2119411393-49 | 0 - < 20%     | Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304                                    | -                                              |
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinische fractie        | 64742-54-7  | 265-157-1 | 01-2119484627-25 | 30 - < 40%    | Asp. Tox. 1 H304                                                       | -                                              |
| Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende fractie | 64742-65-0  | 265-169-7 | 01-2119471299-27 | 30 - < 40%    | Asp. Tox. 1 H304                                                       | -                                              |
| Sulfonzuren, aardolie, calciumzouten                                                | 61789-86-4  | 263-093-9 | 01-2119488992-18 | 1 - < 5%      | OEL                                                                    | -                                              |

Opmerking: classificaties tussen haakjes zijn een onderdeel van GHS dat niet door de EU in de CLP-verordening (nr. 1272/2008) werd opgenomen en daarom niet in de EU- of niet-EU-landen die de CLP-verordening hebben uitgevoerd van toepassing is. Deze classificatie wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden weergegeven.

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 4 van 17

---

Nota: Elke vermelding in de EC# kolom die begint met het nummer "9" is een tijdelijk nummer verschaft door ECHA in afwachting van de publicatie van het officiële EC Inventaris Nummer voor de stof. Zie Rubriek 15 voor bijkomende CAS-nummer informatie voor de stof.

Opmerking: Zie Rubriek 16 van dit VIB voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>RUBRIEK 4</b> | <b>EERSTEHULPMAATREGELEN</b> |
|------------------|------------------------------|

#### **4.1. BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN**

##### **INADEMING**

Aan verdere blootstelling onttrekken. Personen die hulp bieden moeten vermijden dat ze zichzelf of anderen blootstellen. De geschikte ademhalingsbescherming gebruiken. In geval van irritatie van de ademhalingswegen, duizeligheid, misselijkheid of bewusteloosheid, onmiddellijk medische hulp vragen. Indien de ademhaling gestopt is, een beademingstoestel gebruiken of mond-op-mondbeademing toepassen.

##### **CONTACT MET DE HUID**

De plaatsen waar de stof de huid geraakt heeft met zeep en water wassen. Injectie van het product in of onder de huid of in een ander lichaamsdeel is een noodsituatie die onmiddellijk door een arts onderzocht moet worden, welke het uitzicht of de afmetingen van de wonde ook zijn. Zelfs als de eerste symptomen van de hogedrukinjectie verwaarloosbaar of afwezig zijn, kan een medische behandeling binnen de eerste uren na het voorval de uiteindelijke ernst van de verwonding sterk verminderen.

##### **CONTACT MET DE OGEN**

Met veel water spoelen. In geval van irritatie, medische hulp vragen.

##### **INSLIKKEN**

Onmiddellijke medische hulp vragen. Getroffene niet doen braken.

#### **4.2. BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN**

Plaatselijke necrose, kenbaar door vertraagd optreden van pijn en weefselbeschadiging enkele uren na injectie.

#### **4.3. VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING**

De reeds bestaande medische kwalen die door blootstelling kunnen verergerd worden zijn onder meer emfyseem en astma. Indien het product ingeslikt wordt, kan het bij verslikken in de longen terecht komen en een chemische longontsteking veroorzaken. De passende behandeling geven.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>RUBRIEK 5</b> | <b>BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN</b> |
|------------------|-------------------------------------|

#### **5.1. BLUSMIDDELEN**

**Geschikte blusmiddelen:** Gebruik een waternevel, schuim, poeder of koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>) om de vlammen te doven.

**Ongeschikte blusmiddelen:** Rechtstreekse waterstralen

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 5 van 17

## 5.2. SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROOorzaakt

**Gevaarlijke verbrandingsproducten:** Aldehyden, Onvolledige verbrandingsproducten, Koolstofoxydes, Rook, Dampen, Zwaveloxiden

## 5.3. ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN

**Instructies betreffende brandbestrijding:** De omgeving ontruimen. Beletten dat het bluswater in rivieren, riolen of drinkwatervoorraden terechtkomt. Brandweerlui moeten gebruikmaken van de standaard beschermingsmiddelen en in afgesloten ruimtes een autonoom ademhalingstoestel. Water sproeien om de aan het vuur blootgestelde oppervlakken af te koelen en mensen te beschermen.

**Ongebruikelijke brandgevaren:** Nevels onder druk kunnen een ontvlambaar mengsel vormen.

## ONTVLAMBAARHEIDSEIGENSCHAPPEN

**Vlampunt [Methode]:** >160°C (320°F) [ASTM D-92]

**Bovenste/onderste ontvlamgrenswaarden (Benaderend volume % in lucht):** UEL: 7.0 LEL: 0.9  
[testmethode niet beschikbaar]

**Zelfontstekingstemperatuur:** Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 6

## MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

## 6.1. PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN, BESCHERMINGSMIDDELEN EN NOODPROCEDURES

### MELDINGSPROCEDURES

In geval van verontreiniging of accidentele lozing, de bevoegde autoriteiten informeren en alle van kracht zijnde reglementeringen naleven.

### BESCHERMINGSMATREGELEN

Contact met het gemorste product voorkomen. Indien de giftigheid of de ontvlambaarheid van het product het vereisen, de mensen in de omgeving en benedenwinds, waarschuwen of evacueren. Raadpleeg Rubriek 5 voor informatie betreffende de brandbestrijding. Zie Rubriek "Identificatie van de gevaren" voor belangrijke gevaren. Zie Rubriek 4 voor eerstehulp-advies. Zie Rubriek 8 voor de minimum eisen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Aanvullende beschermende voorzorgsmaatregelen zijn mogelijk nodig, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en/of van de deskundige beoordeling van noodverleners.

Voor de hulpdiensten: Ademhalingsbescherming: ademhalingsbescherming zal alleen in speciale gevallen nodig zijn, bijvoorbeeld bij het ontstaan van nevels. Een halfgelaat- of volgelaatmasker met filter(s) voor stof/organische dampen of een zelfstandig ademhalingstoestel kan worden gebruikt, afhankelijk van de omvang van de verontreiniging en het potentieel blootstellingsniveau. Als de blootstelling niet volledig kan worden gekarakteriseerd of een gebrek aan zuurstof mogelijk is of verwacht wordt, wordt een zelfstandig ademhalingstoestel aanbevolen. Werkhandschoenen die tegen koolwaterstoffen bestand zijn, worden aanbevolen. Handschoenen van polyvinylacetaat (PVA) zijn niet waterdicht en zijn ongeschikt voor gebruik in noodsituaties. Een chemische beschermbril wordt aanbevolen indien spatten of contact met de ogen mogelijk is. Kleine verontreinigingen: normale antistatische werkkleding is meestal toereikend. Grote verontreinigingen: beschermend pak dat het hele lichaam bedekt en dat bestaat uit materiaal dat bestand is tegen chemische stoffen en antistatisch is, wordt aanbevolen.

## 6.2. MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 6 van 17

Grote verontreiniging: op een grote afstand van het vloeistoflek indammen om de vloeistof op te kunnen vangen en af te voeren. Voorkomen dat het product in waterwegen, riolen, kelders of besloten ruimtes kan geraken.

### 6.3. INSLUITING- EN REINIGINGSMETHODEN EN -MATERIAAL

**Bodemverontreiniging:** Het lek stoppen indien u geen gevaar loopt. Herwinnen door te pompen of met een geschikte absorberende stof.

**Waterverontreiniging:** Het lek stoppen indien u geen gevaar loopt. De verontreiniging onmiddellijk met drijvende schermen insluiten. De overige scheepvaart verwittigen. Door skimming of met geschikte absorptiemiddelen van het oppervlak verwijderen. Een specialist raadplegen vooraleer dispergeermiddelen aan te wenden.

De aanbevelingen betreffende water- en bodemverontreiniging steunen op het meest waarschijnlijke verontreinigingsscenario voor dit product. Geografische kenmerken, wind, temperatuur en, in het geval van waterverontreiniging, de golven en de stroomrichting en -snelheid kunnen niettemin de juiste keuze van de te treffen maatregelen beïnvloeden. Daarom moeten plaatselijke deskundigen geraadpleegd worden. Nota: Plaatselijke reglementeringen kunnen bepaalde maatregelen voorschrijven of aan voorwaarden onderwerpen.

### 6.4. VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN

Zie rubrieken 8 en 13.

| RUBRIEK 7 | HANTERING EN OPSLAG |
|-----------|---------------------|
|-----------|---------------------|

#### 7.1. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Vermijden nevel of damp in te ademen. Kleine metalen deeltjes van machinale bewerkingen kunnen schaafwonden veroorzaken en geven aanleg tot huidziekten. Voorkom kleine verontreinigingen en lekken om gevaar voor uitglijden te vermijden. Dit product kan statische ladingen accumuleren die een elektrische vonk (ontstekingsbron) kunnen veroorzaken. Wanneer dit product in bulk gehanteerd wordt, kan een elektrische vonk eender welke brandbare dampen van vloeistoffen of resten die aanwezig zijn, ontsteken (bv. gedurende overslagoperaties). De passende aardingsprocedures toepassen. Echter aarding kan het gevaar van statische accumulatie niet volledig elimineren. Raadpleeg de lokale toepasselijk normen als leidraad. Bijkomende referenties zijn het American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) of het National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) of het CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity).

**Statische accumulator:** Dit product is een statische accumulator.

#### 7.2. VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN

Het type container gebruikt voor opslag van het product kan invloed hebben op de statische accumulatie en verspreiding. Niet opslaan in open of niet ge-etikettede containers.

#### 7.3. SPECIFIEK EINDGEBRUIK

Rubriek 1 informeert over geïdentificeerd eindgebruik. Geen industrie of sector specifieke aanbevelingen beschikbaar.

| RUBRIEK 8 | MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN<br>BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|

### 8.1. CONTROLEPARAMETERS

Productnaam: MOBILMET 763  
 Herzieningsdatum: 19 december 2022  
 Revisienummer: 4.00  
 Bladzijde 7 van 17

## BLOOTSTELLINGSGRENSWAARDEN

**Blootstellingsgrenzen/normen (Opmerking : Blootstellingsgrenzen zijn niet optelbaar)**

| Stofnaam                                                                            | Uitzicht                     | Grens / Norm |                     |  | Opmerking | Bron                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--|-----------|------------------------------------|
| 1-deceen, dimeer, gehydrogeneerd                                                    | Aerosols (thoraxfractie)     | TGG 8-uren   | 1 mg/m <sup>3</sup> |  |           | ExxonMobil                         |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                                          | Inhaleerbare fractie en damp | TGG 8-uren   | 2 mg/m <sup>3</sup> |  |           | ACGIH                              |
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinische fractie        | Mist.                        | TGG 8-uren   | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |           | Wettelijke Nederlandse grenswaarde |
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinische fractie        | Inhaleerbare fractie.        | TGG 8-uren   | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |           | ACGIH                              |
| Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende fractie | Mist.                        | TGG 8-uren   | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |           | Wettelijke Nederlandse grenswaarde |
| Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende fractie | Inhaleerbare fractie.        | TGG 8-uren   | 5 mg/m <sup>3</sup> |  |           | ACGIH                              |
| Gehydrogeerde dimerisatieproducten van 1-deceen en 1-dodeceen                       | Aerosols (thoraxfractie)     | TGG 8-uren   | 1 mg/m <sup>3</sup> |  |           | ExxonMobil                         |
| Reactieproducten van 1-deceen, 1-dodeceen en 1-octeen, gehydrogeneerd               | Aerosols (thoraxfractie)     | TGG 8-uren   | 1 mg/m <sup>3</sup> |  |           | ExxonMobil                         |

Publicatie over de condities op de werkplek - lijst van grenswaarden

**Blootstellingsgrenzen/normen die kunnen gesteld worden bij de hantering van dit product** Wanneer mist of nevels kunnen voorkomen, wordt het volgende aanbevolen: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV (inhaleerbare fractie).

Nota: Informatie over de aanbevolen meetprocedures kunnen verkregen worden bij de officiële instanties.  
 ARBO

## AFGELEIDE DOSIS ZONDER EFFECT (DNEL) / AFGELEIDE DOSIS MET MINIMAAL EFFECT (DMEL)

### Werknemer

| Stofnaam                                               | Dermaal | Inademing                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Reactieproducten van 1-deceen, 1-dodeceen en 1-octeen, | NA      | 3.9 mg/m <sup>3</sup> DNEL, Acuut<br>Blootstelling, Locale Effecten |

Productnaam: MOBILMET 763  
 Herzieningsdatum: 19 december 2022  
 Revisienummer: 4.00  
 Bladzijde 8 van 17

|                                                                                     |    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| gehydrogeneerd                                                                      |    |                                                           |
| Gehydrogeerde dimerisatieproducten van 1-deceen en 1-dodeceen                       | NA | NA                                                        |
| 1-deceen, dimeer, gehydrogeneerd                                                    | NA | NA                                                        |
| Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende fractie | NA | 5.4 mg/m3 DNEL, Chronische Blootstelling, Locale Effecten |
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinische fractie        | NA | 5.4 mg/m3 DNEL, Chronische Blootstelling, Locale Effecten |

### Consument

| Stofnaam                                                                            | Dermaal | Inademing                                                 | Oraal |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Reactieproducten van 1-deceen, 1-dodeceen en 1-octeen, gehydrogeneerd               | NA      | 3.9 mg/m3 DNEL, Acuut Blootstelling, Locale Effecten      | NA    |
| Gehydrogeerde dimerisatieproducten van 1-deceen en 1-dodeceen                       | NA      | NA                                                        | NA    |
| 1-deceen, dimeer, gehydrogeneerd                                                    | NA      | NA                                                        | NA    |
| Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende fractie | NA      | 1.2 mg/m3 DNEL, Chronische Blootstelling, Locale Effecten | NA    |
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinische fractie        | NA      | 1.2 mg/m3 DNEL, Chronische Blootstelling, Locale Effecten | NA    |

Opmerking: De afgeleide dosis zonder effect (Derived No Effect Level, DNEL) is een geschat veilig blootstellingsniveau dat in overeenstemming met specifieke aanbevelingen binnen de Europese REACH-Verordening van toxiciteitgegevens is afgeleid. De DNEL kan afwijken van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure Limit, OEL) die voor dezelfde chemische stof geldt. OEL's kunnen door een bepaald bedrijf worden aangeraden, door een regelgevende overheidsinstantie of deskundige organisatie zoals het Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) of de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OEL's worden beschouwd als veilige grenswaarden voor een typische werknemer in een beroepsomgeving voor een werkdag van 8 uur en een werkweek van 40 uur als een in de tijd gewogen gemiddelde grenswaarde (Time Weighted Average, TWA) of een grens voor kortdurende blootstelling (Short-Term Exposure Limit, STEL) van 15 minuten. Hoewel ook beschouwd als een middel om de gezondheid te beschermen, worden OEL's afgeleid van een proces dat afwijkt van dat van REACH.

### VOORSPELDE CONCENTRATIE ZONDER EFFECT (PNEC)

| Stofnaam                                                              | Aqua (zoetwater) | Aqua (zoutwater) | Aqua (periodieke vrijgave) | Rioolwaterzuivering installatie | Sediment | Bodem | Oraal (secundaire vergiftiging) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-------|---------------------------------|
| Reactieproducten van 1-deceen, 1-dodeceen en 1-octeen, gehydrogeneerd | NA               | NA               | NA                         | NA                              | NA       | NA    | NA                              |
| Gehydrogeerde dimerisatieproducten van 1-deceen en 1-dodeceen         | NA               | NA               | NA                         | NA                              | NA       | NA    | NA                              |

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 9 van 17

|                                                                                     |    |    |    |    |    |    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|------------------------|
| 1-deceen, dimeer, gehydrogeneerd                                                    | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA                     |
| Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende fractie | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9.33 mg / kg (voedsel) |
| Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinische fractie        | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9.33 mg / kg (voedsel) |

## 8.2. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING

### TECHNISCHE MAATREGELEN

De beschermingsgraad en de aard van de vereiste beschermingsmiddelen hangen af van de mogelijke blootstellingscondities. Te overwegen beschermingsmaatregelen:  
Geen speciale vereisten voor gewone gebruiksomstandigheden indien de ventilatie doeltreffend is.

### PERSOONLIJKE BESCHERMING

De persoonlijke beschermingsmiddelen worden gekozen op grond van de mogelijke blootstellingsomstandigheden zoals de toepassingen, de hanteringswijzen, de concentratie en ventilatie. De informatie over de keuze van beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik bij dit product, zoals hieronder aangegeven, is gebaseerd op het normaal voorziene gebruik ervan.

**Ademhalingsbescherming:** Indien de ingezette voorzorgsmaatregelen ontoereikend zijn om de concentratie verontreinigingen in de lucht op een voor de gezondheid van de werknemers aanvaardbaar peil te houden, kan het nodig zijn een goedgekeurd ademhalingstoestel te gebruiken. Keuze, gebruik en onderhoud van het toestel moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. De soorten ademhalingstoestellen te overwegen voor dit product omvatten:

Een speciaal ademhalingstoestel met een voor stof en olie-nevel erkende deeltjesfilter wordt aanbevolen. CEN normen EN 136, 140 en 405 verschaffen ademhalingsmaskers en EN 149 en 143 verschaffen aanbevelingen voor te gebruiken filters.

In geval van hoge concentraties in de lucht, een goedgekeurd ademhalingstoestel met luchtaanvoer onder overdruk gebruiken. Ademhalingstoestellen met luchttoevoer en vluchtcilinder zijn aangewezen wanneer de zuurstofconcentratie ontoereikend is, de gas/damp waarschuwingsgegevens beperkt zijn, of wanneer de luchtfilter capaciteit/graad overschreden kan worden.

**Handbescherming:** Alle specifieke informatie over handschoenen is gebaseerd op gepubliceerde vakliteratuur en gegevens van de handschoenfabrikant. De geschiktheid van de handschoenen en de doorbraaktijd zullen verschillen naargelang de specifieke gebruiksomstandigheden. Contacteer de fabricant voor specifiek advies over de keuze van handschoenen en doorbraaktijd voor uw gebruiksomstandigheden. Inspecteer en vervang versleten of beschadigde handschoenen. De soorten handschoenen te overwegen voor dit product omvatten:

In gewone gebruiksomstandigheden is normaliter geen bescherming vereist.

**Oogbescherming:** Indien contact mogelijk is, wordt een veiligheidsbril met zijkapjes aanbevolen. Bij handelingen die een nevel veroorzaken, moet een gesloten veiligheidsbril gedragen worden.

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 10 van 17

**Huid- en lichaamsbescherming:** Alle specifieke informatie over de kledij werd geleverd door de fabrikanten of steunt op de gepubliceerde vakliteratuur. Voor dit product komen de volgende soorten kledij in aanmerking:

In gewone gebruiksomstandigheden is normaliter geen bescherming vereist.

**Specifieke hygiënemaatregelen:** Ten allen tijde een goede persoonlijke hygiëne in acht nemen, zoals zich wassen na het omgaan met het product en voor het eten, drinken en/of roken. De werkkledij en de beschermingsmiddelen regelmatig wassen om de verontreinigingen te verwijderen. Werp verontreinigde kledij en schoeisel weg indien reiniging onmogelijk is. Beoefen schone werkpraktijken.

## BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING

Voldoen aan de toepasselijke milieuwetgevingen inzake de beperkingen op uitstoot naar lucht, water en grond. Bescherm het milieu door de geschikte beheersmaatregelen te nemen om emissies te voorkomen of te beperken.

## RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**Nota:** Fysische en chemische eigenschappen worden enkel verschaft voor veiligheids-, gezondheids- en milieu-overwegingen en zouden de product specificaties niet volledig kunnen weergeven. De leverancier raadplegen voor bijkomende informatie.

### 9.1. INFORMATIE OVER FYSISCHE EN CHEMISCHE BASISEIGENSCHAPPEN

**Fysische toestand:** Vloeistof

**Kleur:** Amber

**Geur:** Typerend

**Geurdrempel:** Geen gegevens beschikbaar

**Smeltpunt / Vriespunt:** Technisch onmogelijk / Geen gegevens beschikbaar

**Beginkookpunt / en kooktraject:** > 316°C (600°F) [testmethode niet beschikbaar]

**Ontvlambaarheid (Vaste stof, Gas):** Technisch onmogelijk

**Laagste en hoogste explosiegrens:** UEL: 7.0 LEL: 0.9 [testmethode niet beschikbaar]

**Vlampunt [Methode]:** >160°C (320°F) [ASTM D-92]

**Zelfontstekingstemperatuur:** Geen gegevens beschikbaar

**Ontbindingstemperatuur:** Geen gegevens beschikbaar

**pH:** Technisch onmogelijk

**Kinematisch viscositeit:** 18 cSt (18 mm<sup>2</sup>/sec) bij 40°C [Typisch] | 4 cSt (4 mm<sup>2</sup>/sec) bij 100°C [ASTM D 445]

**Oplosbaarheid:** Verwaarloosbaar

**Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water verdelingscoëfficiënt):** > 3.5 [testmethode niet beschikbaar]

**Dampspanning:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bij 20°C [testmethode niet beschikbaar]

**Soortelijk gewicht (bij 15 °C):** 0.874 [ASTM D4052]

**Relatieve dampdichtheid (lucht = 1):** > 2 bij 101 kPa [testmethode niet beschikbaar]

**Verdampingssnelheid (n-butylacetaat = 1):** Geen gegevens beschikbaar

**Explosie eigenschappen:** Geen

**Oxiderende eigenschappen:** Geen

**Deeltjeskarakteristieken**

**Mediane deeltjesgrootte:** Niet van toepassing

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 11 van 17

## 9.2. OVERIGE INFORMATIE

**Vloeipunt:** < -18°C (0°F) [ASTM D97]  
**DMSO Extract (alleen minerale olie), IP346:** < 3 %gew

### 9.2.1. INFORMATIE INZAKE FYSISCHE GEVARENKLASSEN

Geen gegevens beschikbaar

### 9.2.2. ANDERE VEILIGHEIDSKENMERKEN

Geen gegevens beschikbaar

| RUBRIEK 10 | STABILITEIT EN REACTIVITEIT |
|------------|-----------------------------|
|------------|-----------------------------|

**10.1. REACTIVITEIT:** Zie sub-rubrieken hieronder.

**10.2. CHEMISCHE STABILITEIT:** In normale omstandigheden is het product stabiel.

**10.3. MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES:** Een gevaarlijke polymerisatie zal zich niet voordoen.

**10.4. TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN:** Overmatige warmte. Hoog energetische ontstekingsbronnen.

**10.5. CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN:** Sterke oxydanten

**10.6. GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN:** Product ontleedt niet bij kamertemperatuur.

| RUBRIEK 11 | TOXICOLOGISCHE INFORMATIE |
|------------|---------------------------|
|------------|---------------------------|

### 11.1. INFORMATIE OVER GEVARENKLASSEN ALS OMSCHREVEN IN VERORDENING (EG) NR. 1272/2008

| Gevarenklasse                                                             | Conclusie / Opmerkingen                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>                                                          |                                                                                                                   |
| Acute toxiciteit: Geen eindpuntgegevens voor dit product.                 | Minimaal giftig. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.                                                |
| Irritatie: Geen eindpuntgegevens voor dit product.                        | Verwaarloosbaar gevaar indien de stof op een normale temperatuur behandeld wordt.                                 |
| <b>Inslippen</b>                                                          |                                                                                                                   |
| Acute toxiciteit: Geen eindpuntgegevens voor dit product.                 | Minimaal giftig. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.                                                |
| <b>Huid</b>                                                               |                                                                                                                   |
| Acute toxiciteit: Geen eindpuntgegevens voor dit product.                 | Minimaal giftig. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.                                                |
| Huidcorrosie/Irritatie: Geen eindpuntgegevens voor dit product.           | Verwaarloosbare irritatie van de huid bij omgevingstemperatuur. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen. |
| <b>Oog</b>                                                                |                                                                                                                   |
| Ernstig oogletsel/Irritatie: Geen eindpuntgegevens voor dit product.      | Kan een licht en kortdurend ongemak voor de ogen veroorzaken. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.   |
| <b>Sensibilisatie</b>                                                     |                                                                                                                   |
| Sensibilisatie van de luchtwegen: Geen eindpuntgegevens voor dit product. | Wordt niet verwacht een sensibilisator voor de luchtwegen te zijn.                                                |
| Huidsensibilisatie: Geen eindpuntgegevens                                 | Wordt niet verwacht een sensibilisator voor de huid te zijn.                                                      |

Productnaam: MOBILMET 763  
 Herzieningsdatum: 19 december 2022  
 Revisienummer: 4.00  
 Bladzijde 12 van 17

|                                                                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| voor dit product.                                                                | Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.                                                                                           |
| <b>Verslikken:</b> Gegevens beschikbaar.                                         | Kan dodelijk zijn als zij na inslikken in de luchtwegen terecht komt. Afhankelijk van fysisch-chemische eigenschappen van het materiaal.    |
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen:</b> Geen eindpuntgegevens voor dit product.  | Wordt niet verwacht mutageen voor geslachtscellen te zijn. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.                                |
| <b>Kankerverwekkendvermogen:</b> Geen eindpuntgegevens voor dit product.         | Wordt niet verwacht kanker te veroorzaken. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.                                                |
| <b>Giftigheid voor de voortplanting:</b> Geen eindpuntgegevens voor dit product. | Wordt niet verwacht een voor de voortplanting giftige stof te zijn. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.                       |
| <b>Lactatie:</b> Geen eindpuntgegevens voor dit product.                         | Wordt niet verwacht schade te veroorzaken via de borstvoeding.                                                                              |
| <b>Specifieke doelorgaantoxiciteit (Specific Target Organ Toxicity, STOT)</b>    |                                                                                                                                             |
| Eenmalige blootstelling: Geen eindpuntgegevens voor dit product.                 | Wordt niet verwacht orgaanschade te veroorzaken na een eenmalige blootstelling.                                                             |
| Herhaalde blootstelling: Geen eindpuntgegevens voor dit product.                 | Wordt niet verwacht orgaanschade te veroorzaken na langdurige of herhaalde blootstelling. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen. |

## TOXICITEIT VOOR STOFFEN

| NAAM                                 | ACUTE GIFTIGHEID                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Penteen, 2,4,4-trimethyl-, gezwaveld | Orale letaliteit: LD50 3264 mg/kg (Rat) |

## 11.2. INFORMATIE OVER ANDERE GEVAREN

### 11.2.1 HORMOONONTREGELLENDE EIGENSCHAPPEN

Bevat geen stof(fen) die gekend zijn om hormoonontregelende eigenschappen te hebben die invloed hebben op de gezondheid.

### 11.2.2 OVERIGE INFORMATIE

#### Voor het product zelf:

Herhaalde en/of langdurige blootstelling kan irritatie van de huid, ogen of ademhalingsstelsel veroorzaken. Geringe hoeveelheid vloeistof welke door verslikking in de longen komt, kan aanleiding geven tot een chemische longontsteking. De concentraties van de bestanddelen in deze formulatie zouden niet verwacht worden huidsensibilisering te veroorzaken, gebaseerd op testen van de bestanddelen, deze formulatie, of gelijkaardige formulaties.

Olienevel (sterk geraffineerde oliën): Dieren blootgesteld aan hoge concentraties nevel ontwikkelden olieaccumulatie, ontstekingen en oliegranulomatose in de luchtwegen. Oliën blootgesteld aan hoge temperaturen, krakingscondities of het mengen met rest- of afvalolie kunnen polycyclische aromatische verbindingen of microbiële contaminanten teweeg brengen die kunnen leiden tot kanker of ernstige gevaren voor het ademhalingsstelsel.

#### Bevat:

Basisolie sterk geraffineerd: Niet kankerverwekkend volgens experimenteel onderzoek op dieren. Representatief product voldoet aan de IP-346, Modified Ames-test en/of andere screeningtesten. Onderzoek wijst op minimale effecten bij inademing en contact met de huid; long niet-specifieke infiltratie van immune cellen, olieafzetting en minimale granulomatose. Geen sensibilisator volgens onderzoek op proefdieren. Vertakte alkanen met lage viscositeit: Acute blootstelling aan hoge aerosol niveaus zijn schadelijk voor de longen.

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 13 van 17

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>RUBRIEK 12</b> | <b>ECOLOGISCHE INFORMATIE</b> |
|-------------------|-------------------------------|

De gegeven informatie steunt op beschikbare gegevens over het product, de bestanddelen van het product, of voor gelijkaardige producten, door toepassing van extrapolatieprincipes.

#### 12.1. TOXICITEIT

Product -- Wordt niet verwacht schadelijk te zijn voor in het water levende organismen.

#### 12.2. PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID

##### Biologische afbraak:

Basisolie bestanddeel -- Wordt verwacht intrinsiek biologisch afbreekbaar te zijn.

#### 12.3. BIOACCUMULATIE

Basisolie bestanddeel -- Heeft het vermogen te bioaccumuleren, alhoewel de stofwisseling of de fysische eigenschappen de biocencentratie zouden kunnen verminderen of de biobeschikbaarheid beperken.

#### 12.4. MOBILITEIT IN DE BODEM

Basisolie bestanddeel -- Geringe oplosbaarheid, drijft op het water en wordt verwacht te migreren van het water naar het land. Wordt verwacht af te scheiden naar het bezinksel en de fractie vaste stoffen in het afvalwater.

#### 12.5. RESULTATEN VAN PBT- EN zPzB-BEOORDELING

Het product voldoet niet aan de Reach Annex XIII criteria voor PBT of zPzB.

#### 12.6. HORMOONONTREGELLENDE EIGENSCHAPPEN

Bevat geen stof(fen) die gekend zijn om hormoonontregelende eigenschappen te hebben die invloed hebben op het milieu.

#### 12.7. ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN

Er worden geen schadelijke effecten verwacht.

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>RUBRIEK 13</b> | <b>INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING</b> |
|-------------------|--------------------------------------|

De afvoeraanbevelingen gelden voor het product in de staat waarin het geleverd wordt. Bij het afvoeren moeten de van kracht zijnde wetten en reglementen nageleefd worden en rekening gehouden worden met de staat waarin het af te voeren product verkeert.

#### 13.1. AFVALVERWERKINGSMETHODEN

Dit product is geschikt als vervangbrandstof voor een ingesloten gestuurde brander. Het kan ook onder toezicht verbrand worden op zeer hoge temperatuur om vorming van ongewenste verbrandingsproducten te voorkomen.

**Europese afvalstoffencode:** 12 01 07\*

NOTA: Deze codes worden toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectieve gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afval codering toekennen.

Dit product wordt als gevaarlijk afval beschouwd overeenkomstig RICHLIJN 2008/98/EG VAN HET

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 14 van 17

EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen en onderworpen aan de bepalingen van die richtlijn, tenzij Artikel 20 van die richtlijn van toepassing is.

**Waarschuwing voor lege verpakkingen** Waarschuwing m.b.t. lege verpakkingen (indien van toepassing): Lege verpakkingen kunnen resten gevaarlijke stoffen bevatten en daarom gevaarlijk zijn. Probeer lege verpakkingen niet opnieuw te vullen of schoon te maken zonder duidelijke instructies. Lege vaten moeten helemaal leeg worden gemaakt en veilig worden opgeslagen, totdat ze op de juiste wijze geschikt zijn gemaakt voor hergebruik, of totdat ze worden afgevoerd. Lege verpakkingen moeten worden opgehaald voor hergebruik, terugwinning of verwijdering door een daartoe bevoegd bedrijf, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften. **VERPAKKING NIET ONDER DRUK ZETTEN, SNIJDEN, KNIPPEN, ZAGEN, LASSEN, SOLDEREN, BOREN, SLIJPEN, VERBRIJZELEN, OF BLOOTSTELLEN AAN WARMTE, VUUR, VONKEN, STATISCHE ELEKTRICITEIT, OF ANDERE ONTSTEKINGSBRONNEN. DIT KAN LEIDEN TOT EXPLOSIES MET LICHAAMELIJK LETSEL OF DE DOOD ALS GEVOLG.**

#### RUBRIEK 14

#### INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

**VERVOER OVER DE WEG (ADR/RID):** 14.1-14.6 Niet gereguleerd voor transport over de weg

**BINNENVAART (ADN):** 14.1-14.6 Niet gereguleerd voor de binnenvaart

**ZEEVAART (IMDG):** 14.1-14.6 Niet gereguleerd voor de zeevaart overeenkomstig de IMDG-code

**ZEEVAART (MARPOL 73/78 Conventie - Annex II):**

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet ingedeeld overeenkomstig bijlage II

**LUCHTVAART (IATA):** 14.1-14.6 Niet gereguleerd voor de luchtvaart

#### RUBRIEK 15

#### REGELGEVING

#### REGLEMENTAIRE STATUS EN TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGLEMENTEN

Vermeld of vrijgesteld van vermelding/notificatie op de volgende chemische inventarissen : ENCS, TSCA

Bijzondere gevallen:

| Inventaris | Status                     |
|------------|----------------------------|
| NDSL       | Beperkingen van toepassing |

#### 15.1. SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN -WETGEVING VOOR DE STOF OF HET MENGSEL

Van toepassing zijnde EU richtlijnen en reglementeringen:

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 15 van 17

1907/2006 [... voor de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkende maatregelen van Chemische stoffen ... en amendementen daarop]  
1272/2008 [inzake indeling, etikettering and verpakking van stoffen en mengsels.. en amendementen daarop]

**REACH beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Annex XVII):**

De volgende vermeldingen van Annex XVII kunnen in aanmerking genomen worden voor dit product: None

**STATUS PRODUCTREGISTRATIE:**

**15.2. CHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELING**

**REACH-informatie:** Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor een of meerdere bestanddelen aanwezig in het product.

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>RUBRIEK 16</b> | <b>OVERIGE INFORMATIE</b> |
|-------------------|---------------------------|

**REFERENTIEDOCUMENTEN:** Bronnen van informatie gebruikt bij de opstelling van dit VIB omvatten één of meerdere van de volgende: resultaten van eigen toxicologische studies of van de leverancier, CONCAWE Product dossiers, publicaties van andere bedrijfsorganisaties zoals de EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium, de U.S. HPV Program Robust Summaries, de EU IUCLID Data Base, de U.S. NTP publications, en andere bronnen indien toepasselijk.

**Lijst van afkortingen en acroniemen die in dit veiligheidsinformatieblad kunnen worden gebruikt (maar niet noodzakelijk ook worden gebruikt):**

| Acroniem  | Volledige tekst                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NVT       | Niet van toepassing                                                                                               |
| NB        | Niet bepaald                                                                                                      |
| NV        | Niet vastgesteld                                                                                                  |
| VOS       | Vluchtige Organische Stoffen                                                                                      |
| AIIC      | Inventaris van industriële chemische stoffen in Australië                                                         |
| AIHA WEEL | Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van de American Industrial Hygiene Association                      |
| ASTM      | ASTM International, oorspronkelijk bekend als de American Society for Testing and Materials                       |
| DSL       | Domestic Substance List (Canada)                                                                                  |
| EINECS    | Europese lijst van bestaande commerciële chemische stoffen (European Inventory of Existing Commercial Substances) |
| ELINCS    | Europese lijst van aangemelde chemische stoffen (European List of Notified Chemical Substances)                   |
| ENCS      | Inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen in Japan                                                     |
| IECSC     | Inventaris van bestaande chemische stoffen in China                                                               |
| KECI      | Inventaris van bestaande chemische stoffen in Korea                                                               |
| NDSL      | Non-Domestic Substances List (Canada)                                                                             |
| NZIoC     | Inventaris van chemische stoffen in Nieuw-Zeeland                                                                 |
| PICCS     | Inventaris van chemische stoffen in de Filipijnen                                                                 |
| TLV       | Drempelgrenswaarde (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)                                    |
| TSCA      | Toxic Substances Control Act (USA inventaris)                                                                     |
| UVCB      | Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials                  |

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 16 van 17

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| LC    | Lethal Concentration               |
| LD    | Lethal Dose                        |
| LL    | Lethal Loading                     |
| EC    | Effective Concentration            |
| EL    | Effective Loading                  |
| NOEC  | No Observable Effect Concentration |
| NOELR | No Observable Effect Loading Rate  |

#### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

| Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 | Classificatieprocedure    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Asp. Tox. 1; H304                                      | Gebaseerd op testgegevens |

#### TOELICHTING OP DE H-CODES DIE STAAN VERMELD IN RUBRIEK 3 VAN DIT DOCUMENT (uitsluitend ter informatie):

[Acute Tox. 5 H303]: Kan schadelijk zijn bij inslikken; Acute orale toxiciteit, Cat 5  
Asp. Tox. 1 H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt; Aspiratiegevaar, Cat 1  
[Skin Irrit. 3 H316]: Veroorzaakt lichte huidirritatie; Huidcorrosie/-irritatie, Cat 3  
Skin Sens. 1 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken; Huidsensibilisatie, Cat 1  
Acute Tox. 4 H332: Schadelijk bij inademing; Acute toxiciteit bij inademing, Cat  
Aquatic Acute 1 H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen; Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Cat 1  
Aquatic Chronic 1 H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen; Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Cat 1

#### Dit Veiligheidsinformatieblad bevat de volgende herzieningen:

Samenstelling : Bestanddelen tabel voor REACH informatie is gewijzigd.  
DNEL tabel - consument informatie is gewijzigd.  
DNEL tabel - werknemer informatie is gewijzigd.  
PNEC tabel informatie is gewijzigd.  
Rubriek 1 : Contactnummers van de onderneming informatie is gewijzigd.  
Rubriek 2 : GHS (REACH Registratienaam) "bevat" voor ETIKET\_GHS codes informatie is gewijzigd.  
Rubriek 2 : GHS Sensibilisator vermelding informatie is verwijderd.  
Rubriek 8 : Blootstellingsgrenzen - tabel informatie is gewijzigd.  
Rubriek 9 : Mediane deeltjesgrootte informatie is toegevoegd.  
Rubriek 9 : Vriespunt informatie is verwijderd.  
Rubriek 9 : Smelpunt informatie is verwijderd.  
Rubriek 11 : EU Annex II Hormoonontregelaar Gegevens informatie is toegevoegd.  
Rubriek 12 : EU Annex II Hormoonontregelaar Gegevens informatie is toegevoegd.  
Rubriek 13 : Europese afvalstoffencode - opmerking i.v.m. gevaren informatie is gewijzigd.  
Rubriek 2 : EU Annex II Hormoonontregelaar Gegevens informatie is toegevoegd.  
Rubriek 9 : Smelt- en vriespunt informatie is toegevoegd.

De inlichtingen en aanbevelingen in dit document worden nauwkeurig en betrouwbaar geacht vanaf de datum van uitgifte. U kan contact opnemen met ExxonMobil om u ervan te verzekeren dat dit het meest actueel beschikbare document van ExxonMobil is. De inlichtingen en aanbevelingen worden aangeboden om door de gebruiker in overweging genomen en onderzocht te worden. Het is zijn verantwoordelijkheid er zich van te gewissen of het product geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Indien de gebruiker dit product herverpakt, is het zijn verantwoordelijkheid

Productnaam: MOBILMET 763  
Herzieningsdatum: 19 december 2022  
Revisienummer: 4.00  
Bladzijde 17 van 17

om er voor te zorgen dat de gepaste gezondheids-, veiligheids- en andere noodzakelijke informatie op de verpakking aangebracht wordt. Gepaste waarschuwingen en procedures tot veilig gebruik moeten verschaft worden aan verwerkers en gebruikers. Wijzigingen aanbrengen aan dit document is ten strengste verboden. Behalve indien bij wet vereist, is herpubliceren of herverzenden van dit document - geheel of gedeeltelijk - niet toegestaan. De naam "ExxonMobil" wordt gemakshalve gebruikt, en kan slaan op ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation of eender welk filiaal waarin zij - direct of indirect - enig belang hebben.

-----  
Informatie uitsluitend voor intern gebruik

MHC: 2A, 0, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 2010475XNL (1031397)  
-----

|                |
|----------------|
| <b>BIJLAGE</b> |
|----------------|

Bijlage niet vereist voor dit materiaal.